

# Specifikation av API för anslutna aktörer

## Introduktion

Sökväg till metodanrop, här `api/v{Version}/{Typ}`, är konfigurerbart och beroende av vad ansluten aktör angivit i integrationsansökan.

## Changelog

### 1.1

SignatureFiles tagits bort från PresenteePartyPOARequest

File tagits bort från PresenteePartyPOARequest

Tagit bort POATextVersionId från PresenteePartyPOARequest

Lagt till TextVersion till PresenteePartyPOARequest

### 1.2

Inga ändringar

### 1.3-1

Lagt till nytt datakontrakt PresenteePartyPOARecallReason

Lagt till Reason till PresenteePartyNotificationRequest

Ändrat OrganizationNummer till OrganizationNumber i PresenteePartyPOAAgent

### 1.3.3

Uppdaterat Request Information (PresenteePartyPOARequest) för metoden ReceivePOA

- Lagt till: ReplacedPOAId

Uppdaterat datakontrakt PresenteePartyPOAType

- Tagit bort: InformationPrivat = 1,
- Lagt till: InformationPrivate = 1,

Uppdaterat datakontrakt PresenteePartyPOAAgent

- Lagt till: Contact1
- Lagt till: Contact2

Lagt till datakontrakt PresenteePartyPOAAgentContact

### 1.3.4

Inga ändringar

### 1.3.4-1

Inga ändringar

### 1.3.4-2

Inga ändringar

### 1.3.5

Inga ändringar

### 1.3.6

Inga ändringar

## 1.3.7

Inga ändringar

## 1.3.8

Ej releasad, inga ändringar

## 1.3.9

Inga ändringar

## 1.3.10

Inga ändringar

## 1.3.11

Inga ändringar.

## 1.3.12

Inga ändringar.

## 1.3.13

Inga ändringar.

## 1.3.14

Updated PresenteePartyPOARecallReason contract

- Added: POATransfer = 3

Updated PresenteePartyNotificationType contract

- Removed POATransferedAuthority

## 1.3.15

Inga ändringar.

## 1.3.16

Inga ändringar.

## 1.3.17

Inga ändringar.

## 2021.01

Inga ändringar.

# PresenteeParty

API-specifikation för tjänstegränssnittet hos en behörighetskontrollerande part.

API	Description
<a href="#">POST IsCustomer</a>	Portvaktsfråga från Fullmaktskollen.
<a href="#">POST ReceiveNotification</a>	Ta emot en notifiering. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att pusha ut notifieringar till en BKPs integrerade system.

API	Description
<a href="#">POST ReceivePOA</a>	Ta emot en fullmakt. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att skicka en fullmakt till BKPn.

# POST IsCustomer

Portvaksfråga från Fullmaktskollen.

## Request Information

### URI Parameters

None.

### Body Parameters

Innehåller information om vilket företag eller person frågan gäller.

[PresenteePartyIsCustomerRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
CustomerType	Kundtyp.	<a href="#">PresenteePartyCustomerType</a>	None.
Number	Person- eller organisationsnummer.	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.

## Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyIsCustomerRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <CustomerType>Individual</CustomerType>
  <Number>196409294698</Number>
</PresenteePartyIsCustomerRequest>
```

## Response Information

### Resource Description

Svar med information om personen eller företaget är kund hos aktören.

[PresenteePartyIsCustomerResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
CustomerType	Kundtyp.	<a href="#">PresenteePartyCustomerType</a>	None.
IsCustomer	Anger om personen eller företaget är kund hos aktören.	boolean	None.
Number	Person- eller organisationsnummer.	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.

## Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyIsCustomerResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <CustomerType>Individual</CustomerType>
  <IsCustomer>true</IsCustomer>
  <Number>196409294698</Number>
```

</PresenteePartyIsCustomerResponse>

## PresenteePartyIsCustomerRequest

Portvaksfråga.

Name	Description	Type	Additional information
CustomerType	Kundtyp.	<a href="#">PresenteePartyCustomerType</a>	None.
Number	Person- eller organisationsnummer.	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.

## PresenteePartyCustomerType

Kundtyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Individual	0	Kunden är en privatperson.
Organization	1	Kunden är ett företag eller organisation.

## PresenteePartyIsCustomerResponse

Svar på portvaksfråga.

Name	Description	Type	Additional information
CustomerType	Kundtyp.	<a href="#">PresenteePartyCustomerType</a>	None.
IsCustomer	Anger om personen eller företaget är kund hos aktören.	boolean	None.
Number	Person- eller organisationsnummer.	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.

# POST ReceiveNotification

Ta emot en notifiering. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att pusha ut notifieringar till en BKPs integrerade system.

## Request Information

### URI Parameters

None.

### Body Parameters

En parameter som specificerar typ av notifiering och metadata kring denna.

[PresenteePartyNotificationRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
Identity	ID på objektet notifieringen gäller för. Det kan t.ex. vara ID för en fullmakt.	string	None.
Type	Typ av notifiering.	<a href="#">PresenteePartyNotificationType</a>	None.
Reason	Orsak till om fullmakten har återkallats.	<a href="#">PresenteePartyPOARecallReason</a>	None.

## Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyNotificationRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Identity>0a3ce949-0681-4658-bd5a-e696f5dda6bc</Identity>
  <Type>POARecalled</Type>
  <Reason>GrantorChangedDate</Reason>
</PresenteePartyNotificationRequest>
```

## Response Information

### Resource Description

HTTP 200 OK - Systemet har tagit emot notifieringen.

None.

# PresenteePartyNotificationRequest

Objekt innehållande metadata för ett notifieringsanrop.

Name	Description	Type	Additional information
Identity	ID på objektet notifieringen gäller för. Det kan t.ex. vara ID för en fullmakt.	string	None.
Type	Typ av notifiering.	<a href="#">PresenteePartyNotificationType</a>	None.
Reason	Orsak till om fullmakten har återkallats.	<a href="#">PresenteePartyPOARecallReason</a>	None.

# PresenteePartyNotificationType

Typ av notifiering.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	Värdet får inte användas.
POASigned	1	En fullmakt har signerats.
POARecalled	2	En fullmakt har återkallats.
POADisabled	3	En fullmakt har inaktiverats.
POAExpired	4	En fullmakts giltighetstid har löpt ut.
POACompletionListUpdated	5	Inkluderingslistan för fullmakten har uppdaterats.

# PresenteePartyPOARecallReason

Anger en inkluderingstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
GrantorChangedDate	1	Fullmakten har återkallats på grund av att fullmaktshavaren ändrade datum
GrantorRecalled	2	Fullmaktsgivaren har återkallat fullmakten
POATransfer	3	Fullmakten har överlåtits (Bytt fullmaktshavare)

# POST ReceivePOA

Ta emot en fullmakt. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att skicka en fullmakt till BKPn.

## Request Information

### URI Parameters

None.

### Body Parameters

Information om fullmakten.

[PresenteePartyPOARequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	<a href="#">PresenteePartyPOAAgent</a>	None.
Code	Förmedlarkod.	string	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	<a href="#">PresenteePartyPOACompletionList</a>	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of <a href="#">PresenteePartyPOASignee</a>	None.
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	<a href="#">PresenteePartyPOAOrganization</a>	None.
POAId	ID:t på fullmakten.	globally unique identifier	None.
SignatureType	Anger på vilket sätt fullmakten har signerats.	<a href="#">PresenteePartyPOASignatureType</a>	None.
Type	Typ av fullmakt.	<a href="#">PresenteePartyPOAType</a>	None.
ValidFrom	Datumet fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	<a href="#">PresenteePartyPOAValidityType</a>	None.
ValidTo	Datumet fullmakten är giltig till.	date	None.
ExternalReference	Referens ID för externt lagrad fullmakt.	string	None.
TextVersion	Version av fullmaktstexten.	integer	None.
ReplacedPOAId		globally unique identifier	None.

## Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyPOARequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Agent>
```

```
<Name>Dummy Advisors AB</Name>
<OrganizationNumber>000000000000</OrganizationNumber>
<Contact1 i:nil="true" />
<Contact2 i:nil="true" />
</Agent>
<Code i:nil="true" />
<CompletionList>
  <People>
    <PresenteePartyPOACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>199111022381</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Camilla Anna Mia</FirstName>
      <LastName>Fors</LastName>
    </PresenteePartyPOACompletionListPerson>
    <PresenteePartyPOACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>191302218415</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Karl Hugo</FirstName>
      <LastName>Adolfsson</LastName>
    </PresenteePartyPOACompletionListPerson>
  </People>
  <Type>Include</Type>
</CompletionList>
<Signees>
  <PresenteePartyPOASignee>
    <CivicRegistrationNumber>190612319293</CivicRegistrationNumber>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <Signed>2015-01-01T00:00:00Z</Signed>
  </PresenteePartyPOASignee>
</Signees>
<Organization>
  <Name i:nil="true" />
  <Number>000000000000</Number>
</Organization>
<POAId>d711e3df-bca3-41be-a1c8-3c6436a84e04</POAId>
<SignatureType>Digital</SignatureType>
<Type>MaintenanceOrganization</Type>
<ValidFrom>2015-01-01T00:00:00Z</ValidFrom>
<Validity>Timespan</Validity>
<ValidTo>2015-01-02T00:00:00Z</ValidTo>
<TextVersion>0</TextVersion>
</PresenteePartyPOARequest>
```

## Response Information

### Resource Description

HTTP 200 OK - Systemet har tagit emot fullmakten.

None.

# PresenteePartyPOARequest

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	<a href="#">PresenteePartyPOAAgent</a>	None.
Code	Förmedlarkod.	string	Required

Name	Description	Type	Additional information
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	<a href="#">PresenteePartyPOACompletionList</a>	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of <a href="#">PresenteePartyPOASignee</a>	None.
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	<a href="#">PresenteePartyPOAOrganization</a>	None.
POAId	ID:t på fullmakten.	globally unique identifier	None.
SignatureType	Anger på vilket sätt fullmakten har signerats.	<a href="#">PresenteePartyPOASignatureType</a>	None.
Type	Typ av fullmakt.	<a href="#">PresenteePartyPOAType</a>	None.
ValidFrom	Datumet fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	<a href="#">PresenteePartyPOAValidityType</a>	None.
ValidTo	Datumet fullmakten är giltig till.	date	None.
ExternalReference	Referens ID för externt lagrad fullmakt.	string	None.
TextVersion	Version av fullmaktstexten.	integer	None.
ReplacedPOAId		globally unique identifier	None.

## PresenteePartyPOAAgent

Name	Description	Type	Additional information
Name	För- och efternamn eller fullständigt organisationsnamn.	string	None.
OrganizationNumber	Organisationsnummer.	string	Formatting: xxxxxxxxyyy.
Contact1	Kontaktperson 1 hos fullmaktshavare	<a href="#">PresenteePartyPOAAgentContact</a>	None.
Contact2	Kontaktperson 2 till fullmaktshavare	<a href="#">PresenteePartyPOAAgentContact</a>	None.

## PresenteePartyPOAAgentContact

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

# PresenteePartyPOAAgentContact

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

# PresenteePartyPOACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of <a href="#">PresenteePartyPOACompletionListPerson</a>	None.
Type	Anger om kompletteringslistan avser inkludering eller exkludering av personer.	<a href="#">PresenteePartyPOACompletionListType</a>	None.

# PresenteePartyPOACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Formatting: xxxxxxxxyyy.
FirstName	Förnamn	string	None.
LastName	Efternamn	string	None.

# PresenteePartyPOACompletionListType

Anger en inkluderingstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller alla
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

# PresenteePartyPOASignee

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Formatting: xxxxxxxxyyy.
FirstName	Förnamn	string	None.
LastName	Efternamn	string	None.
Signed	Tidsstämpel för signatur	date	None.

## PresenteePartyPOAOrganization

Name	Description	Type	Additional information
Name	Organisationens namn	string	None.
Number	Organisationsnummer	string	Formatting: xxxxxxxxyyy.

## PresenteePartyPOASignatureType

Anger hur en fullmakt signerats.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Digital	1	En fullmakt vars digitala signatur finns lagrad i fullmaktskollen.
Image	2	En inscannad fullmakt.
External	3	En digital fullmakt vars signatur finns lagrad hos tredje part.

## PresenteePartyPOAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, ogranisation

## PresenteePartyPOAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
------	-------	-------------

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.