

Specifikation av Fullmaktskollens API

Changelog

1.1

Lagt till Signature till POASignee

Lagt till nytt datakontrakt POASigneeSignature

Tagit bort POATextVersionID från POAStoreRequest

Lagt till TextVersion till POAStoreRequest

1.2

Lagt till följande variabler till POASearchRequest

- IntervalStartDate
- IntervalEndDate
- HidePrivatePOAs
- HideOrganizationPOAs
- HideInformationPOAs
- HideMaintenancePOAs
- HideUnsignedPOAs
- HidePartiallySignedPOAs
- HideSignedPOAs
- HideRecalledPOAs
- HideDisabledPOAs
- HideExpiredPOAs

Lagt till följande variabler till POASearchOrderBy

- CustomerRequestDate
- CustomerResponseDate
- Number

Lagt till följande enums till POASignatureStatus

- Stored
- PartiallySigned

Lagt till HasConflicts till POACompletionListPerson

Lagt till nytt datakontrakt EventsSearchRequest

1.3-1

Lagt till enum RecalledViaStore till POAStatusType

Ändrat HideOrgaizationPOAs till HideOrganizationPOAs i POASearchRequest

Ändrat OrganizationNummer till OrganizationNumber i POAAgent

Tagit bort HasConflicts från POACompletionListPerson

1.3.3

Lagt till metoden Agent/List

Lagt till metoden Agent/GetRecipientInformation

Uppdaterat Request Information (PresenteePartyVerifyCustomerRequest) för metoden PresenteeParty/VerifyCustomer

- Lagt till: IsPrivate
- Lagt till: OnlySignedPOAs

Uppdaterat Response Information (POAPresenteePartyResponseInfo) för metoden PresenteeParty/VerifyCustomer

- Lagt till: Code
- Lagt till: Query

Uppdaterat DeliveryMethod

- Lagt till: NotActive = 4

Uppdaterat POASearchFilterScope

- Lagt till: NumberSearch = 4

Uppdaterat beskrivning och exempel för samtliga tidsstämplar, för att förtydliga att alla tider in och ut ur APIet anges i UTC

1.3.4

Added GetPOAClientRequest contract

Added GetPOAResponse contract

Added POADeletedBy contract

Updated AgentStatistics contract

- Added: DeletedByAgent
- Added: DeletedByGrantor
- Added: DeletedBySystem

Added UnsubscribeCustomerRequest contract

Updated POARecipientInformation contract

- Added: Unsubscribed

Updated POASearchRequest contract

- Added: SearchBySignedAt

1.3.4-1

Updated AgentListData contract

- Added: IsActive

Updated Apidentity contract

- Added: IsActive

1.3.4-2

Updated GetPOAClientRequest contract

- Added: IsPerson

1.3.5

Inga ändringar

1.3.6

Inga ändringar

1.3.7

Inga ändringar

1.3.8

Ej releasad, ändringar inkluderas i 1.3.9

1.3.9

Added POAEditRequest contract

Removed POAEditBusinessInformationRequest contract

1.3.10

Added NotificationTypeDisabled contract

1.3.11

Updated POABulkListData contract

- Added: AgentOrganizationNumber
- Added: Code

Updated POAListRequest contract

- Added: DownloadRequest

1.3.12

Inga ändringar.

1.3.13

Inga ändringar.

1.3.14

Updated PresenteePartyVerifyCustomerInformation contract

- Added: Code
- Added: Type
- Added: Validity
- Added: ValidFrom
- Added: ValidTo
- Added: TextVersion
- Added: CompletionList

Updated POAStatusType contract

- Removed: Transferred = 11,
- Added: Transferred = 11,

Updated PresenteePartyVerifyCustomerRequest contract

- Added: ShowExtendedData

Added PresenteePartySetIsCustomerRequest contract

Added POASearchCustomerResponseRequest contract

Added POAWithResponseListData contract

Added POASearchCustomerResponseResponse contract

1.3.15

Inga ändringar.

1.3.16

Inga ändringar.

1.3.17

Inga ändringar.

2021.01

Inga ändringar.

2021.2

Lagt till kontrakt för händelseloggar.

Authorization

API	Description
GET api/v1/Authorization/Identity	Validera kopplingen till API:et och hämta ut auktorisationsdata.

Agent

Funktioner för Fullmaktshavare.

API	Description
GET api/v1/Agent/List	Lista samtliga fullmaktshavare i tjänsten

POA

Hämta och lagra information om fullmakter.

API	Description
POST api/v1/POA/Search	Sök ut en delmängd av fullmaktsbeståndet. Använd "List" för att iterera över hela beståndet. Fullmaktshavare kan söka på fullmakter de själva äger, BKP:er kan söka på signerade fullmakter där en portvaksfråga ställts eller ska ställas till dem.
POST api/v1/POA/SearchCustomerResponse	Lista obesvarade och/eller besvarade portvaksfrågor.
POST api/v1/POA/List	Lista fullmaktsbestånd. För fullmaktshavare listas fullmakter de själva äger, för BKP:er listas fullmakter där BKP:n svarat ja på portvaksfrågan.
POST api/v1/POA/Disable	Inaktivera en fullmakt.
POST api/v1/POA/Get?showLanguageCode={showLanguageCode}	Hämta ut en fullmakt genom att ange ett ID.
POST api/v1/POA/GetLatestId	Hämta ut det senaste ID:t för en fullmakt som kan ha ersatts av andra fullmakter (t.ex. vid datumändring).
POST api/v1/POA/GetText?asHtml={asHtml}&asXml={asXml}	Hämta ut en fullmakts text baserad på dess ID.
GET api/v1/POA/GetTexts?asHtml={asHtml}&asXml={asXml}	Lista tillgängliga fullmaktstexter.
POST api/v1/POA/Create	Skapa en ny osignerad fullmakt.
POST api/v1/POA/Resend	Skicka om en portvaksfråga till valda BKP:er.
POST api/v1/POA/Edit	Uppdatera en fullmakt.
POST api/v1/POA/Events	Hämta ut händelseinformation för fullmakter
POST api/v1/POA/EventLog	Detaljerad händelselogg för en viss fullmakt/fullmaktsfamilj. Kräver att anropande system anger vilka typer av händelser som skall returneras.

API	Description
POST api/v1/POA/EventLogMini	Minimal händelselogg med enbart datum och textuella beskrivningar för händelser inom en fullmaktsfamilj. Returnerar samtliga typer av händelser som rollen för anropande system har åtkomst till.
POST api/v1/POA/Responses	Hämta ut svar på de portvaksfrågor som ställts till BKP:er i samband med en fullmakt.
POST api/v1/POA/GetRecipientInformation	Hämta ut svar på de portvaksfrågor som ställts till BKP:er i samband med en fullmakt för ett givet skickatillfälle. Ifall inget datum är angivet hämtas senaste skicka-tillfället för varje BKP.
POST api/v1/POA/Delete	Ta bort en fullmakt som inte har signerats.
POST api/v1/POA/Store	Lagra en befintlig redan signerad fullmakt.
POST api/v1/POA/Replace	Ersätt en existerande osignerad fullmakt.
POST api/v1/POA/History	Lista historik för en fullmakt. Inkluderar makulerade fullmakter som aktuell fullmakt baseras på.
POST api/v1/POA/GetPOAsForCustomer	Läser ut fullmakter för en fullmaktsgivare för en anropande BKP.
POST api/v1/POA/SendReminder	Skicka påminnelse till fullmaktsgivare.

Report

Funktioner för att beställa rapporter kring fullmaktsinnehav.

API	Description
GET api/v1/Report/Download	Ladda ner en rapport, en CSV-fil innehållande fullmaktsinnehavet genereras vid anrop.
POST api/v1/Report/Download	Ladda ner en rapport med ett viss urval av fullmakter. En CSV-fil innehållande fullmaktsinnehavet genereras vid anrop.

PresenteeParty

Funktioner relaterade till behörighetskontrollerande parter.

API	Description
GET api/v1/PresenteeParty/List	Lista samtliga behörighetskontrollerande parter som finns tillgängliga i tjänsten.
POST api/v1/PresenteeParty/SetIsCustomer	Besvara portvaksfråga.
POST api/v1/PresenteeParty/VerifyCustomer	Ställ en compliancefråga. Används för att verifiera vilka fullmakter ens kund har hos en specifik fullmaktshavare. Metoden får bara anropas för ens kunder och frågan kommer att loggas.
POST api/v1/PresenteeParty/UnsubscribeCustomer	Avsluta prenumeration för en fullmaktsgivare hos en BKP.

GET api/v1/Authorization/Identity

Validera kopplingen till API:et och hämta ut auktorisationsdata.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

None.

Response Information

Resource Description

[ApiIdentity](#)

Name	Description	Type	Additional information
Identity	Identiteten på det integrerade systemet som anropar tjänsten.	string	None.
Impersonating	Systemkontot kan anropa tjänsten som flera olika aktörer. Innehåller information om vilken aktör systemet ansluter som.	ApiImpersonationContext	None.
OrganizationNumber	Organisationsnummer för det system som anropat tjänsten.	string	None.
SystemId	Systemets BKP eller FMH ID för den aktör som anropar tjänsten.	integer	None.
Type	Typ av system som anropar tjänsten.	ApiIdentityType	None.
IsActive	Flagga för om aktören är aktiv eller inte.	boolean	None.
SystemIntegrationId	Id för systemintegration.	integer	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<ApiIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Identity>Företagsnamn</Identity>
  <Impersonating>
    <CivicRegistrationNumber>195301268727</CivicRegistrationNumber>
    <SystemId>1</SystemId>
    <Type>Organization</Type>
  </Impersonating>
  <OrganizationNumber>165331692738</OrganizationNumber>
  <SystemId>3</SystemId>
  <Type>PresenteeParty</Type>
  <IsActive>false</IsActive>
  <SystemIntegrationId>0</SystemIntegrationId>
</ApiIdentity>
```

Apidentity

Name	Description	Type	Additional information
Identity	Identiteten på det integrerade systemet som anropar tjänsten.	string	None.
Impersonating	Systemkontot kan anropa tjänsten som flera olika aktörer. Innehåller information om vilken aktör systemet ansluter som.	ApilmpersonationContext	None.
OrganizationNumber	Organisationsnummer för det system som anropat tjänsten.	string	None.
SystemId	Systemets BKP eller FMH ID för den aktör som anropar tjänsten.	integer	None.
Type	Typ av system som anropar tjänsten.	ApidentityType	None.
IsActive	Flagga för om aktören är aktiv eller inte.	boolean	None.
SystemIntegrationId	Id för systemintegration.	integer	None.

ApilmpersonationContext

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer för personen som anropar tjänsten.	string	None.
SystemId	Systemets ID för aktören. Kan vara fullmaktshavare, fullmaktsgivare, BKP eller organisation.	integer	None.
Type	Typ av aktör.	ApilmpersonationType	None.

ApilmpersonationType

Type of impersonation

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	Okänd
Grantor	1	Fullmaktsgivare
Organization	2	Organisation
PresenteeParty	4	Behörighetskontrollerande part
Agent	8	Fullmaktshavare
System	16	System

ApidentityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
System	1	
PresenteeParty	2	
Agent	4	
POASupplier	8	

GET api/v1/Agent/List

Lista samtliga fullmakthavare i tjänsten

Allowed Roles

- BKP

Request Information

None.

Response Information

Resource Description

[AgentListResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna BKP:er.	Collection of AgentListData	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<AgentListResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Data>
    <AgentListData>
      <Name>sample string 1</Name>
      <Number>sample string 2</Number>
      <AllowedToCreateMaintenance>true</AllowedToCreateMaintenance>
      <Whitelist>
        <WhitelistItems>
          <WhitelistItem>
            <Value>sample string 1</Value>
          </WhitelistItem>
          <WhitelistItem>
            <Value>sample string 1</Value>
          </WhitelistItem>
        </WhitelistItems>
      </Whitelist>
      <HasSystemIntegration>true</HasSystemIntegration>
      <IsActive>true</IsActive>
    </AgentListData>
    <AgentListData>
      <Name>sample string 1</Name>
      <Number>sample string 2</Number>
      <AllowedToCreateMaintenance>true</AllowedToCreateMaintenance>
      <Whitelist>
        <WhitelistItems>
          <WhitelistItem>
            <Value>sample string 1</Value>
          </WhitelistItem>
          <WhitelistItem>
            <Value>sample string 1</Value>
          </WhitelistItem>
        </WhitelistItems>
      </Whitelist>
      <HasSystemIntegration>true</HasSystemIntegration>
```

```
<IsActive>true</IsActive>
</AgentListData>
</Data>
</AgentListResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

AgentListResponse

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna BKP:er.	Collection of AgentListData	Required

AgentListData

Name	Description	Type	Additional information
Name	Namn	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
Number	Organisationsnummer	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.
AllowedToCreateMaintenance	Tillåts att skapa förmedlingsfullmakt.	boolean	None.
Whitelist	Vitlista	Whitelist	None.
HasSystemIntegration	Har systemintegration	boolean	None.
IsActive	Är aktiv i systemet.	boolean	None.

Whitelist

Name	Description	Type	Additional information
WhitelistItems	Lista över domännamn som fullmaktshavaren tillåts maila in scannade fullmakter från.	Collection of WhitelistItem	None.

WhitelistItem

Name	Description	Type	Additional information
Value	Ett domännamn som fullmaktshavaren tillåts maila in scannade fullmakter från.	string	None.

POST api/v1/POA/Search

Sök ut en delmängd av fullmaktsbeståndet. Använd "List" för att iterera över hela beståndet. Fullmaktshavare kan söka på fullmakter de själva äger, BKP:er kan söka på signerade fullmakter där en portvaksfråga ställts eller ska ställas till dem.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

[POASearchRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
Count	Max antal result som ska hämtas.	integer	Required
Filter	Den textsträng som filtreringen ska matchas mot.	string	String length: inclusive between 0 and 255
HideAnsweredCustomerRequests	Används av BKP:er för att dölja fullmakter vars portvaksfråga har besvarats.	boolean	Required
HideExpiredAndRecalled	Dölj fullmakter som har gått ut, återkallats (av fullmaktsgivaren) eller inaktiverats (av fullmaktshavaren).	boolean	Required
OrderBy	Anger vilken egenskap sökresultatet ska sorteras efter.	POASearchOrderBy	Required
Scope	Anger egenskap på en fullmakt som filteringen matchas mot.	POASearchFilterScope	Required
Skip	Antal resultat som ska hoppas över.	integer	Required
SortDirection	Anger om sökresultatet ska sorteras i stigande eller fallande ordning.	POASearchDirection	Required
IntervalStartDate	Startdatum (UTC) för intervall för att dölja fullmakter som inte finns inom intervallet. Se även SearchBySignedAt .	date	None.
IntervalEndDate	Slutdatum (UTC) för intervall för att dölja fullmakter som inte finns inom intervallet. Se även SearchBySignedAt .	date	None.
HidePrivatePOAs	Dölj individfullmakter.	boolean	Required
HideOrganizationPOAs	Dölj organisationsfullmakter.	boolean	Required
HideInformationPOAs	Dölj informationsfullmakter.	boolean	Required
HideMaintenancePOAs	Dölj förmedlingsfullmakter.	boolean	Required
HideUnsignedPOAs	Dölj fullmakter som är osignerade (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HidePartiallySignedPOAs	Dölj fullmakter som är delvis signerade (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HideSignedPOAs	Dölj fullmakter som har signerats (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required

Name	Description	Type	Additional information
HideRecalledPOAs	Dölj fullmakter som har återkallats (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HideDisabledPOAs	Dölj fullmakter som är inaktiverade (av fullmaktshavaren).	boolean	Required
HideExpiredPOAs	Dölj fullmakter som har gått ut.	boolean	Required
SearchBySignedAt	Väljer om IntervalStartDate och IntervalEndDate ska gälla signeringsdatum eller giltig från (default).	boolean	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POASearchRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Count>1</Count>
  <Filter>Anders</Filter>
  <HideAnsweredCustomerRequests>true</HideAnsweredCustomerRequests>
  <HideExpiredAndRecalled>true</HideExpiredAndRecalled>
  <OrderBy>ValidFrom</OrderBy>
  <Scope>Name</Scope>
  <Skip>5</Skip>
  <SortDirection>Ascending</SortDirection>
  <IntervalStartDate i:nil="true" />
  <IntervalEndDate i:nil="true" />
  <HidePrivatePOAs>false</HidePrivatePOAs>
  <HideOrganizationPOAs>false</HideOrganizationPOAs>
  <HideInformationPOAs>false</HideInformationPOAs>
  <HideMaintenancePOAs>false</HideMaintenancePOAs>
  <HideUnsignedPOAs>false</HideUnsignedPOAs>
  <HidePartiallySignedPOAs>false</HidePartiallySignedPOAs>
  <HideSignedPOAs>false</HideSignedPOAs>
  <HideRecalledPOAs>false</HideRecalledPOAs>
  <HideDisabledPOAs>false</HideDisabledPOAs>
  <HideExpiredPOAs>false</HideExpiredPOAs>
  <SearchBySignedAt i:nil="true" />
</POASearchRequest>
```

Response Information

Resource Description

En lista över fullmakter som matchar sökkriteriet.

[POASearchResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna fullmakter.	Collection of POAListData	Required
Throttled	Anger om sökfrågan ger träff på för många resultat. I dessa fall behöver en mer specifik sökfråga ställas för att kunna lista alla fullmakter.	boolean	Required
TotalCount	Det totala antalet fullmakter som går att läsa ut för angiven sökfråga.	integer	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POASearchResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Data>
    <POAListData>
      <AgentName i:nil="true" />
      <Name i:nil="true" />
      <Number i:nil="true" />
      <POAId>edd1a2ac-73f0-4617-a8d7-fe57b67e64b3</POAId>
      <Status>Signed</Status>
      <Type>InformationPrivate</Type>
      <ValidFrom>2015-01-01T00:00:00</ValidFrom>
      <Validity>Timespan</Validity>
      <ValidTo>2015-01-02T22:59:59</ValidTo>
    </POAListData>
    <POAListData>
      <AgentName i:nil="true" />
      <Name i:nil="true" />
      <Number i:nil="true" />
      <POAId>7d2a724d-55c0-4667-acc8-afaa04fef50c</POAId>
      <Status>Recalled</Status>
      <Type>MaintenanceOrganization</Type>
      <ValidFrom>2015-01-01T00:00:00</ValidFrom>
      <Validity>UntilFurtherNotice</Validity>
    </POAListData>
  </Data>
  <Throttled>false</Throttled>
  <TotalCount>32</TotalCount>
</POASearchResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

400 Bad Request

- ERRPOASRC0002: Invalid organization number or civic registration number.
- ERRPOASRC0003: The Count field must be greater than 0.
- ERRPOASRC0004: You can't do a search with just IntervalEndDate
- ERRPOASRC0005: At least one of HidePrivatePOAs or HideOrganizationPOAs must be false to get a search result.
- ERRPOASRC0006: At least one of HideInformationPOAs or HideMaintenancePOAs must be false to get a search result.
- ERRPOASRC0007: At least one status needs to be shown to get a search result.
- ERRPOASRC0008: IntervalStartDate must be earlier or same as IntervalEndDate.
- ERRPOASRC0009: Invalid amount of numbers, needs to be 6 or 8
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POASearchRequest

Name	Description	Type	Additional information
Count	Max antal result som ska hämtas.	integer	Required
Filter	Den textsträng som filtreringen ska matchas mot.	string	String length: inclusive between 0 and 255

Name	Description	Type	Additional information
HideAnsweredCustomerRequests	Används av BKP:er för att dölja fullmakter vars portvaksfråga har besvarats.	boolean	Required
HideExpiredAndRecalled	Dölj fullmakter som har gått ut, återkallats (av fullmaktsgivaren) eller inaktiverats (av fullmaktshavaren).	boolean	Required
OrderBy	Anger vilken egenskap sökresultatet ska sorteras efter.	POASearchOrderBy	Required
Scope	Anger egenskap på en fullmakt som filteringen matchas mot.	POASearchFilterScope	Required
Skip	Antal resultat som ska hoppas över.	integer	Required
SortDirection	Anger om sökresultatet ska sorteras i stigande eller fallande ordning.	POASearchDirection	Required
IntervalStartDate	Startdatum (UTC) för intervall för att dölja fullmakter som inte finns inom intervallet. Se även SearchBySignedAt .	date	None.
IntervalEndDate	Slutdatum (UTC) för intervall för att dölja fullmakter som inte finns inom intervallet. Se även SearchBySignedAt .	date	None.
HidePrivatePOAs	Dölj individfullmakter.	boolean	Required
HideOrganizationPOAs	Dölj organisationsfullmakter.	boolean	Required
HideInformationPOAs	Dölj informationsfullmakter.	boolean	Required
HideMaintenancePOAs	Dölj förmedlingsfullmakter.	boolean	Required
HideUnsignedPOAs	Dölj fullmakter som är osignerade (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HidePartiallySignedPOAs	Dölj fullmakter som är delvis signerade (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HideSignedPOAs	Dölj fullmakter som har signerats (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HideRecalledPOAs	Dölj fullmakter som har återkallats (av fullmaktsgivaren).	boolean	Required
HideDisabledPOAs	Dölj fullmakter som är inaktiverade (av fullmaktshavaren).	boolean	Required
HideExpiredPOAs	Dölj fullmakter som har gått ut.	boolean	Required
SearchBySignedAt	Väljer om IntervalStartDate och IntervalEndDate ska gälla signeringsdatum eller giltig från (default).	boolean	None.

POASearchOrderBy

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
------	-------	-------------

Name	Value	Description
Name	1	Namnet på fullmaktsgivaren eller den organisation som fullmakten avser.
Agent	2	Namnet på fullmaktshavaren.
ValidFrom	3	Giltig från.
ValidTo	4	Giltig till.
Status	5	Fullmaktens status.
Type	6	Typ av fullmakt.
ModifiedDate	7	Datum på senaste fullmaktsändringen.
CustomerRequestDate	8	
CustomerResponseDate	9	
Number	10	

POASearchFilterScope

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
None	0	Applicera inget filter.
Name	1	Sök på fullmaktsgivarens namn eller organisationsnamnet. Delar av både på för- och efternamn går att söka på, där första delen av namnet måste anges. T.ex. ger "All" träff på "Allan".
RegistrationNumber	3	Filtrera på fullmaktsgivarens person eller organisationsnummer. Kan användas av BKP:er för att hitta fullmakter som inte presenterats för dem. Person och organisationsnummer kan anges antingen med 10 eller 12 siffror.
NumberSearch	4	Filtrera på sök av fullmaktsgivarens person eller organisationsnummer

POASearchDirection

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Ascending	1	Stigande.
Descending	2	Fallande.

POASearchResponse

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna fullmakter.	Collection of POAListData	Required
Throttled	Anger om sökfrågan ger träff på för många resultat. I dessa fall behöver en mer specifik sökfråga ställas för att kunna lista alla fullmakter.	boolean	Required

Name	Description	Type	Additional information
TotalCount	Det totala antalet fullmakter som går att läsa ut för angiven sökfråga.	integer	Required

POAListData

Name	Description	Type	Additional information
AgentName	Namnet på fullmaktshavaren.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
IsCustomer	Svar på senaste portvaksfrågan, endast ifyllt när frågan ställts av en behörighetskontrollerande part.	boolean	None.
CustomerRequestDate	Datum (UTC) då senaste portvaksfrågan skapades, endast ifyllt när frågan ställts av en behörighetskontrollerande part.	date	None.
CustomerResponseDate	Datum (UTC) då senaste portvaksfrågan besvarades, endast ifyllt när frågan ställts av en behörighetskontrollerande part.	date	None.
SignedByCurrentUser	Är fullmakten påskriven av aktuell användare? Används för fullmakter som kräver signering av fler än en person. NULL om användaren inte ska skriva under (endast ifyllt när frågan ställs av en representant för en organisation).	boolean	None.
Name	Namnet på person eller organisation som fullmakten avser.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
Number	Person- eller organisationsnummer som fullmakten avser.	string	None.
POAId	Fullmaktens ID	globally unique identifier	Required
Status	Status för fullmaktens signatur.	POASignatureStatus	Required
Type	Typ av fullmakt	POAType	Required
ValidFrom	Datum (UTC) då fullmakten är giltig från.	date	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar fullmakten är giltig från signering. Används bara om Validity = NumberOfDays	integer	None.
Validity	Typ av giltighetstid angiven på fullmakten.	POAValidityType	Required
ValidTo	Datum (UTC) då fullmakten är giltig till.	date	None.

POASignatureStatus

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Unsigned	1	Fullmakten är osignerad.

Name	Value	Description
Signed	2	Fullmakten är signerad
Recalled	3	Fullmakten är återkallad
Disabled	4	Inaktiverad av fullmaktshavaren.
Replaced	7	Fullmakten har ersatts av en annan fullmakt.
Transferred	11	Fullmakten är signerad men har blivit transporterad
Stored	12	Fullmakten är signerad men via externt system
PartiallySigned	13	Fullmakten är delvis signerad
Expired	-1	Fullmakten har gått ut.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POST api/v1/POA/SearchCustomerResponse

Lista obesvarade och/eller besvarade portvaktsfrågor.

Allowed Roles

- BKP

Request Information

[POASearchCustomerResponseRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
Count	Max antal result som ska hämtas.	integer	Required
Filter	Den textsträng som filtreringen ska matchas mot.	string	String length: inclusive between 0 and 255
HideAnsweredCustomerRequests	Används av BKP:er för att dölja fullmakter vars portvaktsfråga har besvarats.	boolean	Required
OrderBy	Anger vilken egenskap sökresultatet ska sorteras efter.	POASearchOrderBy	Required
Scope	Anger egenskap på en fullmakt som filteringen matchas mot.	POASearchFilterScope	Required
Skip	Antal resultat som ska hoppas över.	integer	Required
SortDirection	Anger om sökresultatet ska sorteras i stigande eller fallande ordning.	POASearchDirection	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POASearchCustomerResponseRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Count>1</Count>
  <Filter>sample string 2</Filter>
  <HideAnsweredCustomerRequests>true</HideAnsweredCustomerRequests>
  <OrderBy>Name</OrderBy>
  <Scope>None</Scope>
  <Skip>4</Skip>
  <SortDirection>Ascending</SortDirection>
</POASearchCustomerResponseRequest>
```

Response Information

Resource Description

[POASearchCustomerResponseResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna fullmakter.	Collection of POAWithResponseListData	Required

Name	Description	Type	Additional information
Throttled	Anger om sökfrågan ger träff på för många resultat. I dessa fall behöver en mer specifik sökfråga ställas för att kunna lista alla fullmakter.	boolean	Required
TotalCount	Det totala antalet fullmakter som går att läsa ut för angiven sökfråga.	integer	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POASearchCustomerResponseResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Data>
    <POAWithResponseListData>
      <AgentName>sample string 1</AgentName>
      <CustomerRequestDate>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</CustomerRequestDate>
      <CustomerResponseDate>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</CustomerResponseDate>
      <DaysValidFromSigned>1</DaysValidFromSigned>
      <IsCustomer>true</IsCustomer>
      <Name>sample string 2</Name>
      <Number>sample string 3</Number>
      <POACustomerResponseId>5</POACustomerResponseId>
      <POAId>5d064928-93ae-40b4-ab59-35f32651a48c</POAId>
      <Status>Unknown</Status>
      <Type>Unknown</Type>
      <ValidFrom>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</ValidFrom>
      <ValidTo>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</ValidTo>
      <Validity>Unknown</Validity>
    </POAWithResponseListData>
    <POAWithResponseListData>
      <AgentName>sample string 1</AgentName>
      <CustomerRequestDate>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</CustomerRequestDate>
      <CustomerResponseDate>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</CustomerResponseDate>
      <DaysValidFromSigned>1</DaysValidFromSigned>
      <IsCustomer>true</IsCustomer>
      <Name>sample string 2</Name>
      <Number>sample string 3</Number>
      <POACustomerResponseId>5</POACustomerResponseId>
      <POAId>5d064928-93ae-40b4-ab59-35f32651a48c</POAId>
      <Status>Unknown</Status>
      <Type>Unknown</Type>
      <ValidFrom>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</ValidFrom>
      <ValidTo>2021-08-12T10:13:05.5488293+00:00</ValidTo>
      <Validity>Unknown</Validity>
    </POAWithResponseListData>
  </Data>
  <Throttled>true</Throttled>
  <TotalCount>2</TotalCount>
</POASearchCustomerResponseResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

POASearchCustomerResponseRequest

Name	Description	Type	Additional information
Count	Max antal result som ska hämtas.	integer	Required
Filter	Den textsträng som filtreringen ska matchas mot.	string	String length: inclusive between 0 and 255
HideAnsweredCustomerRequests	Används av BKP:er för att dölja fullmakter vars portvaksfråga har besvarats.	boolean	Required
OrderBy	Anger vilken egenskap sökresultatet ska sorteras efter.	POASearchOrderBy	Required
Scope	Anger egenskap på en fullmakt som filteringen matchas mot.	POASearchFilterScope	Required
Skip	Antal resultat som ska hoppas över.	integer	Required
SortDirection	Anger om sökresultatet ska sorteras i stigande eller fallande ordning.	POASearchDirection	Required

POASearchOrderBy

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Name	1	Namnet på fullmaktsgivaren eller den organisation som fullmakten avser.
Agent	2	Namnet på fullmaktshavaren.
ValidFrom	3	Giltig från.
ValidTo	4	Giltig till.
Status	5	Fullmaktens status.
Type	6	Typ av fullmakt.
ModifiedDate	7	Datum på senaste fullmaktsändringen.
CustomerRequestDate	8	
CustomerResponseDate	9	
Number	10	

POASearchFilterScope

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
None	0	Applitera inget filter.
Name	1	Sök på fullmaktsgivarens namn eller organisationsnamnet. Delar av både på för- och efternamn går att söka på, där första delen av namnet måste anges. T.ex. ger "All" träff på "Allan".
RegistrationNumber	3	Filtrera på fullmaktsgivarens person eller organisationsnummer. Kan användas av BKP:er för att hitta fullmakter som inte presenterats för dem. Person och organisationsnummer kan anges antingen med 10 eller 12 siffror.

Name	Value	Description
NumberSearch	4	Filtrera på sök av fullmaktsgivarens person eller organisationsnummer

POASearchDirection

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Ascending	1	Stigande.
Descending	2	Fallande.

POASearchCustomerResponseResponse

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna fullmakter.	Collection of POAWithResponseListData	Required
Throttled	Anger om sökfrågan ger träff på för många resultat. I dessa fall behöver en mer specifik sökfråga ställas för att kunna lista alla fullmakter.	boolean	Required
TotalCount	Det totala antalet fullmakter som går att läsa ut för angiven sökfråga.	integer	Required

POAWithResponseListData

Name	Description	Type	Additional information
AgentName	Namnet på fullmaktshavaren.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
IsCustomer	Svar på senaste portvaksfrågan, endast ifyllt när frågan ställts av en behörighetskontrollerande part.	boolean	None.
CustomerRequestDate	Datum då senaste portvaksfrågan skapades, endast ifyllt när frågan ställts av en behörighetskontrollerande part.	date	None.
CustomerResponseDate	Datum då senaste portvaksfrågan besvarades, endast ifyllt när frågan ställts av en behörighetskontrollerande part.	date	None.
Name	Namnet på person eller organisation som fullmakten avser.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
Number	Person- eller organisationsnummer som fullmakten avser.	string	None.
POAId	Fullmaktens ID	globally unique identifier	Required
POACustomerResponseId	Fullmaktens ID	integer	Required
Status	Status för fullmaktens signatur.	POASignatureStatus	Required

Name	Description	Type	Additional information
Type	Typ av fullmakt	POAType	Required
ValidFrom	Datum då fullmakten är giltig från.	date	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar fullmakten är giltig från signering. Används bara om Validity = NumberOfDays	integer	None.
Validity	Typ av giltighetstid angiven på fullmakten.	POAValidityType	Required
ValidTo	Datum då fullmakten är giltig till.	date	None.

POASignatureStatus

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Unsigned	1	Fullmakten är osignerad.
Signed	2	Fullmakten är signerad
Recalled	3	Fullmakten är återkallad
Disabled	4	Inaktiverad av fullmaktshavaren.
Replaced	7	Fullmakten har ersatts av en annan fullmakt.
Transferred	11	Fullmakten är signerad men har blivit transporterad
Stored	12	Fullmakten är signerad men via externt system
PartiallySigned	13	Fullmakten är delvis signerad
Expired	-1	Fullmakten har gått ut.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat

Name	Value	Description
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POST api/v1/POA/List

Lista fullmaktsbestånd. För fullmaktshavare listas fullmakter de själva äger, för BKP:er listas fullmakter där BKP:n svarat ja på portvaksfrågan.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

[POAListRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
Enumerator	Enumerator från tidigare anrop.	integer	Required
Count	Max antal result per anrop.	integer	Required
ModifiedFrom	Exkludera fullmakter som redigerats innan ett visst datum (UTC).	date	None.
ModifiedTo	Exkludera fullmakter som redigerats efter ett visst datum (UTC).	date	None.
DownloadRequest	Frivilliga inställningar för begränsa urvalet av fullmakter för uttaget.	DownloadRequest	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAListRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Enumerator>1</Enumerator>
  <Count>20</Count>
  <ModifiedFrom>2016-01-01T00:00:00</ModifiedFrom>
  <ModifiedTo>2016-06-01T00:00:00</ModifiedTo>
</POAListRequest>
```

Response Information

Resource Description

[POABulkListResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
Enumerator	Enumerator, skickas in i nästa anrop för att fortsätta iterera. Är satt till NULL om det inte finns fler resultat.	integer	None.
Data	Lista innehållande information om fullmakter.	Collection of POABulkListData	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POABulkListResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Enumerator>2</Enumerator>
  <Data>
    <POABulkListData>
      <AgentName>Falcone Investment Agency</AgentName>
      <AgentOrganizationNumber>192205079201</AgentOrganizationNumber>
      <GrantorName>Gunilla Testsson</GrantorName>
      <GrantorNumber>197711275961</GrantorNumber>
      <POAId>3962f2b3-1174-489e-9358-f0286254eee6</POAId>
      <Status>Signed</Status>
      <Type>InformationOrganization</Type>
      <Code i:nil="true" />
      <ValidFrom>2016-05-01T00:00:00</ValidFrom>
      <ValidTo>2016-05-07T21:59:59</ValidTo>
      <DaysValidFromSigned>7</DaysValidFromSigned>
      <Validity>NumberOfDays</Validity>
      <DateCreated>2016-04-23T14:25:32</DateCreated>
      <DateModified>2016-04-23T16:32:27</DateModified>
      <SignatureType>Digital</SignatureType>
      <CompletionListType>All</CompletionListType>
    </POABulkListData>
    <POABulkListData>
      <AgentName>Falcone Investment Agency</AgentName>
      <AgentOrganizationNumber>192205079201</AgentOrganizationNumber>
      <GrantorName>Sven Testsson</GrantorName>
      <GrantorNumber>195802218163</GrantorNumber>
      <POAId>3962f2b3-1174-489e-9358-f0286254eee6</POAId>
      <Status>Signed</Status>
      <Type>InformationOrganization</Type>
      <Code i:nil="true" />
      <ValidFrom>2016-06-01T00:00:00</ValidFrom>
      <ValidTo>2016-06-12T21:59:59</ValidTo>
      <DaysValidFromSigned>12</DaysValidFromSigned>
      <Validity>NumberOfDays</Validity>
      <DateCreated>2016-05-18T09:13:03</DateCreated>
      <DateModified>2016-05-25T14:55:51</DateModified>
      <SignatureType>Digital</SignatureType>
      <CompletionListType>All</CompletionListType>
    </POABulkListData>
  </Data>
</POABulkListResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

400 Bad Request

- ERRPOALIST0001: Access denied: You do not have sufficient privileges to list POAs.
- ERRPOALIST0002: An error occurred when listing POAs.
- ERRPOALIST0003: Count parameter must be greater than zero.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAListRequest

Name	Description	Type	Additional information
Enumerator	Enumerator från tidigare anrop.	integer	Required

Name	Description	Type	Additional information
Count	Max antal result per anrop.	integer	Required
ModifiedFrom	Exkludera fullmakter som redigerats innan ett visst datum (UTC).	date	None.
ModifiedTo	Exkludera fullmakter som redigerats efter ett visst datum (UTC).	date	None.
DownloadRequest	Frivilliga inställningar för begränsa urvalet av fullmakter för uttaget.	DownloadRequest	None.

DownloadRequest

Name	Description	Type	Additional information
IncludeOrganizationNumber	true = lägger till OrganizationNumber i responsen	boolean	None.
IncludeCode	true = lägger till Code i responsen	boolean	None.
OrganizationNumber	165566778899 Begränsar sökningen att bara gälla fullmakter för Agent med orgnr 165566778899, om tomt så görs ingen begränsning	string	None.
HidePrivatePOAs	false = lägger till individfullmakter	boolean	None.
HideOrganizationPOAs	false = lägger till orgfullmakter	boolean	None.
HideInformationPOAs	false = lägger till infofullmakter	boolean	None.
HideMaintenancePOAs	false = lägger till förmedlingsfullmakter	boolean	None.
HideUnsignedPOAs	false = lägger till Ej underskrivna fullmakter	boolean	None.
HidePartiallySignedPOAs	false = lägger till Delvis underskrivna fullmakter	boolean	None.
HideSignedPOAs	false = lägger till gällande fullmakter	boolean	None.
HideRecalledPOAs	false = lägger till återkallade fullmakter	boolean	None.
HideDisabledPOAs	false = lägger till inaktiverade fullmakter	boolean	None.
HideExpiredPOAs	false = lägger till förfallna fullmakter	boolean	None.

POABulkListResponse

Name	Description	Type	Additional information
Enumerator	Enumerator, skickas in i nästa anrop för att fortsätta iterera. Är satt till NULL om det inte finns fler resultat.	integer	None.
Data	Lista innehållande information om fullmakter.	Collection of POABulkListData	None.

POABulkListData

Name	Description	Type	Additional information
AgentName	Namnet på fullmaktshavaren.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
AgentOrganizationNumber	Organisationsnummer på fullmaktshavaren.	string	String length: inclusive between 0 and 255
GrantorName	Namnet på person eller organisation som fullmakten avser.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
GrantorNumber	Person- eller organisationsnummer på den fullmakten avser.	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
POAId	Fullmaktens ID	globally unique identifier	Required
Status	Status för fullmaktens signatur.	POASignatureStatus	Required
Type	Typ av fullmakt	POAType	Required
Code	Senaste kod på BKP:n.	string	String length: inclusive between 0 and 255
ValidFrom	Datum (UTC) då fullmakten är giltig från.	date	None.
ValidTo	Datum (UTC) då fullmakten är giltig till.	date	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar fullmakten är giltig från signering. Används bara om Validity = NumberOfDays	integer	None.
Validity	Typ av giltighetstid angiven på fullmakten.	POAValidityType	Required
DateCreated	Datumet (UTC) fullmakten skapades.	date	None.
DateModified	Datumet (UTC) fullmakten ändrades.	date	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
CompletionListType	Anger innehållstypen (alla, inkluderade, exkluderade).	string	None.

POASignatureStatus

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Unsigned	1	Fullmakten är osignerad.
Signed	2	Fullmakten är signerad
Recalled	3	Fullmakten är återkallad
Disabled	4	Inaktiverad av fullmaktshavaren.
Replaced	7	Fullmakten har ersatts av en annan fullmakt.

Name	Value	Description
Transferred	11	Fullmakten är signerad men har blivit transporterad
Stored	12	Fullmakten är signerad men via externt system
PartiallySigned	13	Fullmakten är delvis signerad
Expired	-1	Fullmakten har gått ut.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POASignatureType

Anger hur en fullmakt signerats.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
------	-------	-------------

Name	Value	Description
Unknown	0	
Digital	1	En fullmakt vars digitala signatur finns lagrad hos fullmaktskollen.
Image	2	En inscannad fullmakt.
External	3	En digital fullmakt vars signatur finns lagrad hos tredje part.

POST api/v1/POA/Disable

Inaktivera en fullmakt.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>49720ec1-db98-4758-aa05-ff5a67deb1b5</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

204 - No Content

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0002: A digital signature is not allowed for this method.

400 Bad Request

- ERRPOADIS0001: Not sufficient permissions to use method.
- ERRPOADIS0002: Cannot disable an unsigned POA.
- ERRPOADIS0003: Cannot disable an expired POA.
- ERRPOADIS0004: Cannot disable an already disabled POA.
- ERRPOADIS0005: Cannot disable a recalled POA.
- ERRPOAGET0001: POA does not exist.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/Get?showLanguageCode={showLanguageCode}

Hämta ut en fullmakt genom att ange ett ID.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

URI Parameters

Name	Description	Type	Additional information
showLanguageCode	Ange om fullmaktstextens språk skall returneras.	boolean	Default value is False

Body Parameters

Ett unikt ID som identifierar fullmakten.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>85f517e9-7312-43d6-ba67-45ce944ac31d</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

Resource Description

Detaljer om fullmakten.

POAGetResponse

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktskollens ID för fullmakten.	globally unique identifier	None.
ReplacedByPOAId	Innehåller ID:t på en fullmakt som har ersatt aktuell fullmakt.	globally unique identifier	None.
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 255 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.

Name	Description	Type	Additional information
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
ExternalReference	Referens ID för externt lagrad fullmakt.	string	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
Status	Giltighetsstatus för en fullmakt	POASignatureStatus	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datumet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datumet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.
TextVersion	Version av fullmaktstexten.	integer	None.
TextLanguage	Språk för fullmaktstexten.	string	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAGetResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>fa0c284c-a93b-41f8-b96a-7ea9c085d537</POAId>
  <ReplacedByPOAId>6a429459-7e23-4253-8472-98b22101d70f</ReplacedByPOAId>
  <AdditionalInformation>Valfri övrig information</AdditionalInformation>
  <Agent>
    <Name>Dummy Advisors AB</Name>
    <OrganizationNumber>165511032351</OrganizationNumber>
    <Contact1>
      <Email>stina.karlsson-test@fullmaktskollen.se</Email>
      <FirstName>Stina</FirstName>
      <LastName>Karlsson</LastName>
    </Contact1>
    <Contact2>
      <Email>kalle.andersson-test@fullmaktskollen.se</Email>
      <FirstName>Kalle</FirstName>
      <LastName>Andersson</LastName>
    </Contact2>
  </Agent>
  <CompletionList>
    <People>
      <POACompletionListPerson>
        <CivicRegistrationNumber>199111022381</CivicRegistrationNumber>
        <FirstName>Camilla Anna Mia</FirstName>
```



```

        <LastName>Fors</LastName>
    </POACompletionListPerson>
    <POACompletionListPerson>
        <CivicRegistrationNumber>191302218415</CivicRegistrationNumber>
        <FirstName>Karl Hugo</FirstName>
        <LastName>Adolfsson</LastName>
    </POACompletionListPerson>
</People>
<Type>Include</Type>
</CompletionList>
<Signees>
    <POASignee>
        <CivicRegistrationNumber>197108243051</CivicRegistrationNumber>
        <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
        <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
        <IsSigned>false</IsSigned>
        <LastName>Öberg</LastName>
        <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
    </POASignee>
    <POASignee>
        <CivicRegistrationNumber>197805229197</CivicRegistrationNumber>
        <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
        <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
        <IsSigned>false</IsSigned>
        <LastName>Öberg</LastName>
        <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
    </POASignee>
</Signees>
<Organization>
    <Name>Dummy Organization</Name>
    <RegistrationNumber>195531092368</RegistrationNumber>
</Organization>
<PresenteePartyInfo>
    <POAPresenteePartyInfo>
        <Code>435 765</Code>
        <Query>true</Query>
        <RegistrationNumber>162518038259</RegistrationNumber>
    </POAPresenteePartyInfo>
    <POAPresenteePartyInfo>
        <Code>926 853</Code>
        <Query>true</Query>
        <RegistrationNumber>165331692738</RegistrationNumber>
    </POAPresenteePartyInfo>
</PresenteePartyInfo>
<SignatureType>Image</SignatureType>
<Status>Unknown</Status>
<Type>InformationOrganization</Type>
<ValidFrom>2015-01-02T00:00:00</ValidFrom>
<Validity>Timespan</Validity>
<ValidTo>2022-01-02T22:59:59</ValidTo>
<TextVersion>0</TextVersion>
</POAGetResponse>

```

Other Responses

401 Unauthorized

400 Bad Request

- ERRPOAGET0001: POA does not exist.
- ERRPOAGET0002: Access denied: You do not have sufficient privileges to view POA.
- ERRPOAGET0003: Access denied: You do not have sufficient privileges to view POA.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Boolean

boolean

boolean

POAGetResponse

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktskollens ID för fullmakten.	globally unique identifier	None.
ReplacedByPOAId	Innehåller ID:t på en fullmakt som har ersatt aktuell fullmakt.	globally unique identifier	None.
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 255 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
ExternalReference	Referens ID för externt lagrad fullmakt.	string	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
Status	Giltighetsstatus för en fullmakt	POASignatureStatus	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datumet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datumet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.
TextVersion	Version av fullmaktstexten.	integer	None.
TextLanguage	Språk för fullmaktstexten.	string	None.

Name	Description	Type	Additional information
------	-------------	------	------------------------

POAAgent

Name	Description	Type	Additional information
Name	Organisationsnamn (read-only, behöver ej anges för Create/Store).	string	None.
OrganizationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxxyyy.
Contact1	Kontaktperson 1 hos fullmaktshavare	POAAgentContact1	None.
Contact2	Kontaktperson 2 till fullmaktshavare	POAAgentContact2	None.

POAAgentContact1

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAAgentContact2

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of POACompletionListPerson	None.

Name	Description	Type	Additional information
Type	Anger om listan avser inkludering eller exkludering av personer.	POACompletionListType	None.

POACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required String length: inclusive between 12 and 12
FirstName	Förnamn	string	Required
LastName	Efternamn	string	Required

POACompletionListType

Anger en kompletteringstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller för samtliga.
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

POASignee

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required Formatting: xxxxxxxxxyyy.
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz
FirstName	Förnamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
IsSigned	Anger om fullmaktsgivaren har signerat fullmakten.	boolean	None.
LastName	Efternamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
PhoneNumber	Mobilnummer	string	None.
Signed	Tidsstämpel (UTC) för signatur	date	None.
Signature	Extern BankID signaturfil	POASigneeSignature	None.

POASigneeSignature

Name	Description	Type	Additional information
Content	Binärdata för signaturen.	Collection of byte	None.
MimeType	signaturens mime-type, bör endast vara application/xml	string	None.

POAOrganization

Name	Description	Type	Additional information
Name	Namnet på organisationen.	string	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POAPresenteePartyInfo

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POASignatureType

Anger hur en fullmakt signerats.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Digital	1	En fullmakt vars digitala signatur finns lagrad hos fullmaktskollen.
Image	2	En inscannad fullmakt.
External	3	En digital fullmakt vars signatur finns lagrad hos tredje part.

POASignatureStatus

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	

Name	Value	Description
Unsigned	1	Fullmakten är osignerad.
Signed	2	Fullmakten är signerad
Recalled	3	Fullmakten är återkallad
Disabled	4	Inaktiverad av fullmaktshavaren.
Replaced	7	Fullmakten har ersatts av en annan fullmakt.
Transferred	11	Fullmakten är signerad men har blivit transporterad
Stored	12	Fullmakten är signerad men via externt system
PartiallySigned	13	Fullmakten är delvis signerad
Expired	-1	Fullmakten har gått ut.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POST api/v1/POA/GetLatestId

Hämta ut det senaste ID:t för en fullmakt som kan ha ersatts av andra fullmakter (t.ex. vid datumändring).

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

Body Parameters

Ett unikt ID för att identifiera fullmakten

[POAIdentity](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>1294c1db-18f6-4cca-98f9-ecf2d31ea3c7</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

Resource Description

[POAIdentity](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>7cfda499-63a3-4bbe-94bb-ec8a6bb75175</POAId>
</POAIdentity>
```

Other Responses

401 Unauthorized

400 Bad Request

- ERRPOAGET0001: POA does not exist.
- ERRPOAGET0002: Access denied: You do not have sufficient privileges to view POA.

- ERRPOAGET0003: Access denied: You do not have sufficient privileges to view POA.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/GetText?asHtml={asHtml}&asXml={asXml}

Hämta ut en fullmakts text baserad på dess ID.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

URI Parameters

Name	Description	Type	Additional information
asHtml	Sätts till true för att lägga till html-taggar runt texten	boolean	Default value is False
asXml	Sätts till true för att konvertera texten till XML. Väger tyngre än asHtml.	boolean	Default value is False

Body Parameters

Ett unikt ID för att identifiera fullmakten

[POAIdentity](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>d38d4dc2-8a42-46ec-a16b-6e48c61eb508</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

Resource Description

[POAText](#)

Name	Description	Type	Additional information
Id		integer	None.
Text		string	None.
Version		integer	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAText xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Id>1</Id>
  <Text>Fullmaktens text hamnar här</Text>
  <Version>2</Version>
</POAText>
```

Other Responses

401 Unauthorized

400 Bad Request

- ERRPOAGET0001: POA does not exist.
- ERRPOAGET0002: Access denied: You do not have sufficient privileges to view POA.
- ERRPOAGET0003: Access denied: You do not have sufficient privileges to view POA.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Boolean

boolean

boolean

Boolean

boolean

boolean

POAText

Name	Description	Type	Additional information
Id		integer	None.
Text		string	None.
Version		integer	None.

GET api/v1/POA/GetTexts?asHtml={asHtml}&asXml={asXml}

Lista tillgängliga fullmaktstexter.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

URI Parameters

Name	Description	Type	Additional information
asHtml	Sätts till true för att lägga till html-taggar runt texten	boolean	Default value is False
asXml	Sätts till true för att konvertera texten till XML. Väger tyngre än asHtml.	boolean	Default value is False

None.

Response Information

Resource Description

[POATextInfoList](#)

Name	Description	Type	Additional information
POATextInfos		Collection of POATextInfo	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POATextInfoList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POATextInfos>
    <POATextInfo>
      <Id>10</Id>
      <Type>InformationOrganization</Type>
      <Text>fullmaktstext här</Text>
      <Version>2</Version>
    </POATextInfo>
    <POATextInfo>
      <Id>11</Id>
      <Type>InformationPrivate</Type>
      <Text>fullmakstext här</Text>
      <Version>3</Version>
    </POATextInfo>
  </POATextInfos>
</POATextInfoList>
```

Other Responses

Boolean

boolean

boolean

Boolean

boolean

boolean

POATextInfoList

Name	Description	Type	Additional information
POATextInfos		Collection of POATextInfo	None.

POATextInfo

Name	Description	Type	Additional information
Id	Unik identifikation till fullmaktstexten.	integer	None.
Type	Vilken typ av fullmakt som fullmaktstexten tillhör.	POAType	None.
Text	Fullmaktstexten.	string	None.
Version	Vilken version av fullmaktstexten	integer	None.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation

Name	Value	Description
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POST api/v1/POA/Create

Skapa en ny osignerad fullmakt.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

[POACreateRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 255 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt (enbart för organisationsfullmakter).	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt har skrivits under(endast Digital tillåtet).	POASignatureType	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datomet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datomet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POACreateRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <AdditionalInformation>Valfri övrig information</AdditionalInformation>
  <Agent>
    <Name>Dummy Advisors AB</Name>
    <OrganizationNumber>165511032351</OrganizationNumber>
    <Contact1>
      <Email>stina.karlsson-test@fullmaktskollen.se</Email>
      <FirstName>Stina</FirstName>
      <LastName>Karlsson</LastName>
```

```

</Contact1>
<Contact2>
  <Email>kalle.andersson-test@fullmaktskollen.se</Email>
  <FirstName>Kalle</FirstName>
  <LastName>Andersson</LastName>
</Contact2>
</Agent>
<CompletionList>
  <People>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>199111022381</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Camilla Anna Mia</FirstName>
      <LastName>Fors</LastName>
    </POACompletionListPerson>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>191302218415</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Karl Hugo</FirstName>
      <LastName>Adolfsson</LastName>
    </POACompletionListPerson>
  </People>
  <Type>Include</Type>
</CompletionList>
<Signees>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>197108243051</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <IsSigned>false</IsSigned>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
  </POASignee>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>197805229197</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <IsSigned>false</IsSigned>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
  </POASignee>
</Signees>
<Organization>
  <Name>Dummy Organization</Name>
  <RegistrationNumber>195531092368</RegistrationNumber>
</Organization>
<PresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>435 765</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>162518038259</RegistrationNumber>
  </POAPresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>926 853</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>165331692738</RegistrationNumber>
  </POAPresenteePartyInfo>
</PresenteePartyInfo>
<SignatureType>Digital</SignatureType>
<Type>InformationOrganization</Type>
<Validity>Timespan</Validity>
<ValidTo>2022-01-02T22:59:59</ValidTo>
</POACreateRequest>

```

Response Information

Resource Description

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>fd42a72d-a955-474d-9bfb-4e8d0eccfb52</POAId>
</POAIdentity>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRBKPVAL0013: Cannot create or store a POA if Presentee Party is not active
- ERRPOACRE0002: Cannot add a backdated electronic POA.
- ERRPOACRE0003: ValidFrom cannot be set on an unsigned POA.
- ERRPOACRE0004: ValidTo cannot be set on an unsigned POA with validity type NumberOfDays.
- ERRPOACRE0007: Cannot Create an electronic POA that is already signed by a grantor.
- ERRPOACRE0008: Create method only accept POASignature of type Digital.
- ERRPOACRE0010: Could not find an agent with the specified organization number.
- ERRPOACRE0011: Could not find presentee parties with the following registration numbers: {0}
- ERRPOAVAL0001: Impersonation header not set.
- ERRPOAVAL0003: Unknown POA type.
- ERRPOAVAL0004: POA type is not implemented.
- ERRPOAVAL0005: Organization should not be set for an individuals POA.
- ERRPOAVAL0006: Organization is required for this type of POA.
- ERRPOAVAL0007: Agent is not allowed to create maintenance type POAs.
- ERRPOAVAL0010: Cannot permanently delete a signed POA
- ERRPOAVAL0012: Cannot store a POA that isn't signed.
- ERRPOAVAL0015: Individual POA for specified period already exist.
- ERRPOAVAL0019: Civicregistrationnumber not set.
- ERRPOAVAL0021: Validation exception user had more or less then 1 signature on specificed POA.
- ERRPOAVAL0022: A POA must have at least one grantor specified.
- ERRPOAVAL0023: A private POA can only have one grantor.
- ERRPOAVAL0024: Either email or phone number must be set.
- ERRPOAVAL0028: Valid to is required for a POA with validity type set to timespan.
- ERRPOAVAL0030: ValidTo must be greater than ValidFrom.
- ERRPOAVAL0034: A POA for an individual cannot have a completion list type or people specified on the completion list.
- ERRPOAVAL0035: Completion list type is required for organizational POAs.
- ERRPOAVAL0036: A POA with completion list type "All" cannot have people on the completion list.
- ERRPOAVAL0037: A POA with an inclusion or exclusion list must contain at least 1 included or excluded person.
- ERRPOAVAL0045: The calling identity does not have sufficient permissions
- ERRPOAVAL0048: DaysValidFromSigned must be set for POAValidityType.NumberOfDays type POA
- ERRPOAVAL0049: A POA with validity UntilFurtherNotice cannot have an expire date.
- ERRPOAVAL0050: Cannot create a POA with unknown validity.
- ERRPOAVAL0051: All grantors must have a unique civic registration number.
- ERRPOAVAL0052: A POA with an inclusion or exclusion list can't contain 2 persons with the same civic registration number.
- ERRPOAVAL0053: The validity date is set to too far into the future.

- ERRPOAVAL0054: The Completion List can't be empty when CompletionListType is not all
- GENERR0001: The {0} field is required.
- GENERR0002: The {0} field is not a valid e-mail address.
- GENERR0003: The {0} field must be a string with a maximum length of {1}.
- GENERR0004: The {0} field is not a valid registration number.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.
- GENERR0006: Argument {0} cannot be deserialized. {1}
- GENERR0007: The field {0} cannot be negative.
- GENERR0008: The field {0} is not a valid phone number.
- GENERR0009: The field {0} is not a valid Swedish mobile phone number.
- GENERR0010: The field {0} is not a valid endpoint uri.
- GENERR0011: The caller must be a Presentee Party.

POACreateRequest

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 255 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt (enbart för organisationsfullmakter).	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt har skrivits under(endast Digital tillåtet).	POASignatureType	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datomet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datomet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.

POAAgent

Name	Description	Type	Additional information
Name	Organisationsnamn (read-only, behöver ej anges för Create/Store).	string	None.
OrganizationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

Name	Description	Type	Additional information
Contact1	Kontaktperson 1 hos fullmaktshavare	POAAgentContact1	None.
Contact2	Kontaktperson 2 till fullmaktshavare	POAAgentContact2	None.

POAAgentContact1

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAAgentContact2

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of POACompletionListPerson	None.
Type	Anger om listan avser inkludering eller exkludering av personer.	POACompletionListType	None.

POACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required String length: inclusive between 12 and 12
FirstName	Förnamn	string	Required

Name	Description	Type	Additional information
LastName	Efternamn	string	Required

POACompletionListType

Anger en kompletteringstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller för samtliga.
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

POASignee

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required Formatting: xxxxxxxxxyyy.
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz
FirstName	Förnamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
IsSigned	Anger om fullmaktsgivaren har signerat fullmakten.	boolean	None.
LastName	Efternamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
PhoneNumber	Mobilnummer	string	None.
Signed	Tidsstämpel (UTC) för signatur	date	None.
Signature	Extern BankID signaturfil	POASigneeSignature	None.

POASigneeSignature

Name	Description	Type	Additional information
Content	Binärdata för signaturen.	Collection of byte	None.
MimeType	signaturens mime-type, bör endast vara application/xml	string	None.

POAOrganization

Name	Description	Type	Additional information
Name	Namnet på organisationen.	string	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POAPresenteePartyInfo

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POASignatureType

Anger hur en fullmakt signerats.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Digital	1	En fullmakt vars digitala signatur finns lagrad hos fullmaktskollen.
Image	2	En inscannad fullmakt.
External	3	En digital fullmakt vars signatur finns lagrad hos tredje part.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat

Name	Value	Description
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/Resend

Skicka om en portvaktsfråga till valda BKP:er.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

[POAResendRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Contact1	Kontaktperson 1 för fullmakten	POAAgentContact1	None.
Contact2	Kontaktperson 2 för fullmakten	POAAgentContact2	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten går ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAResendRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>0f23c6f4-67cd-4830-be4a-df7f38d89df6</POAId>
  <AdditionalInformation>Valfri övrig information</AdditionalInformation>
  <Contact1>
    <Email>stina.karlsson-test@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Stina</FirstName>
    <LastName>Karlsson</LastName>
  </Contact1>
  <Contact2>
    <Email>kalle.andersson-test@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Kalle</FirstName>
    <LastName>Andersson</LastName>
  </Contact2>
  <PresenteePartyInfo>
    <POAPresenteePartyInfo>
      <Code>435 765</Code>
      <Query>true</Query>
      <RegistrationNumber>162518038259</RegistrationNumber>
    </POAPresenteePartyInfo>
    <POAPresenteePartyInfo>
      <Code>926 853</Code>
      <Query>true</Query>
      <RegistrationNumber>165331692738</RegistrationNumber>
    </POAPresenteePartyInfo>
  </PresenteePartyInfo>
</POAResendRequest>
```

Response Information

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRPOARESEND0001: Only signed POAs are allowed to be resent.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAResendRequest

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Contact1	Kontaktperson 1 för fullmakten	POAAgentContact1	None.
Contact2	Kontaktperson 2 för fullmakten	POAAgentContact2	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten går ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	Required

POAAgentContact1

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAAgentContact2

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

Name	Description	Type	Additional information
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAPresenteePartyInfo

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyy.

POST api/v1/POA/Edit

Uppdatera en fullmakt.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

POAEditRequest

Name	Description	Type	Additional information
Contact1		POAAgentContact1	None.
Contact2		POAAgentContact2	None.
AdditionalInformation		string	String length: inclusive between 0 and 255
POAId		globally unique identifier	None.
PresenteePartyInfo		Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
ValidFrom	Datomet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datomet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
DaysValidFromSigned	Antal dagar fullmakten ska vara giltig.	integer	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAEditRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Contact1>
    <Email>sample string 1</Email>
    <FirstName>sample string 2</FirstName>
    <LastName>sample string 3</LastName>
  </Contact1>
  <Contact2>
    <Email>sample string 1</Email>
    <FirstName>sample string 2</FirstName>
    <LastName>sample string 3</LastName>
  </Contact2>
  <AdditionalInformation>sample string 1</AdditionalInformation>
  <POAId>a82c0b11-69f5-4e2a-85bd-ddf9ae5ad53e</POAId>
```

```
<PresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>sample string 1</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>sample string 3</RegistrationNumber>
  </POAPresenteePartyInfo>
</POAPresenteePartyInfo>
</PresenteePartyInfo>
<ValidFrom>2021-08-12T10:13:17.5138834+00:00</ValidFrom>
<Validity>Unknown</Validity>
<ValidTo>2021-08-12T10:13:17.5138834+00:00</ValidTo>
<CompletionList>
  <People>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>sample string 1</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>sample string 2</FirstName>
      <LastName>sample string 3</LastName>
    </POACompletionListPerson>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>sample string 1</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>sample string 2</FirstName>
      <LastName>sample string 3</LastName>
    </POACompletionListPerson>
  </People>
  <Type>Unknown</Type>
</CompletionList>
<Organization>
  <Name>sample string 1</Name>
  <RegistrationNumber>sample string 2</RegistrationNumber>
</Organization>
<Signees>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>sample string 1</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sample string 2</Email>
    <FirstName>sample string 3</FirstName>
    <IsSigned>true</IsSigned>
    <LastName>sample string 5</LastName>
    <PhoneNumber>sample string 6</PhoneNumber>
    <Signed>2021-08-12T10:13:17.5138834+00:00</Signed>
    <Signature>
      <Content>QEA= </Content>
      <MimeType>sample string 1</MimeType>
    </Signature>
  </POASignee>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>sample string 1</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sample string 2</Email>
    <FirstName>sample string 3</FirstName>
    <IsSigned>true</IsSigned>
    <LastName>sample string 5</LastName>
    <PhoneNumber>sample string 6</PhoneNumber>
    <Signed>2021-08-12T10:13:17.5138834+00:00</Signed>
    <Signature>
      <Content>QEA= </Content>
      <MimeType>sample string 1</MimeType>
    </Signature>
  </POASignee>
</Signees>
<DaysValidFromSigned>1</DaysValidFromSigned>
</POAEditRequest>
```

Response Information

Resource Description

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>20815540-4665-4bb1-b48a-bbfdc8568fa9</POAId>
</POAIdentity>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRPOAEDITBUSINFO0001: This POA is signed, so you can't edit the Business Information
- ERRPOAEDITBUSINFO0002: Cannot update the selected POA since it has an invalid status, POA must be unsigned.
- ERRPOAEDITBUSINFO0003: When trying to set POA validity status to Timespan a ValidTo date must be provided.
- ERRPOAEDITBUSINFO0004: It is not allowed to change the CivicRegistrationNumber of a Signee.
- ERRPOAEDITBUSINFO0005: ValidFrom cannot be set on an unsigned POA.
- ERRPOAEDITBUSINFO0006: Cannot backdate validity date of a electronic POA.
- ERRPOAEDITBUSINFO0007: ValidTo cannot be set on an unsigned POA with validity type NumberOfDays.
- ERRPOAEDITBUSINFO0008: DaysValidFromSigned must be set when POA validity is of type NumberOfDays.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAEditRequest

Name	Description	Type	Additional information
Contact1		POAAgentContact1	None.
Contact2		POAAgentContact2	None.
AdditionalInformation		string	String length: inclusive between 0 and 255
POAId		globally unique identifier	None.
PresenteePartyInfo		Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
ValidFrom	Datomet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.

Name	Description	Type	Additional information
ValidTo	Datomet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
DaysValidFromSigned	Antal dagar fullmakten ska vara giltig.	integer	None.

POAAgentContact1

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAAgentContact2

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAPresenteePartyInfo

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of POACompletionListPerson	None.
Type	Anger om listan avser inkludering eller exkludering av personer.	POACompletionListType	None.

POACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required String length: inclusive between 12 and 12
FirstName	Förnamn	string	Required
LastName	Efternamn	string	Required

POACompletionListType

Anger en kompletteringstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller för samtliga.
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

POAOrganization

Name	Description	Type	Additional information
Name	Namnet på organisationen.	string	Required

Name	Description	Type	Additional information
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxxyyy.

POASignee

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required Formatting: xxxxxxxxxyyy.
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz
FirstName	Förnamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
IsSigned	Anger om fullmaktsgivaren har signerat fullmakten.	boolean	None.
LastName	Efternamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
PhoneNumber	Mobilnummer	string	None.
Signed	Tidsstämpel (UTC) för signatur	date	None.
Signature	Extern BankID signaturfil	POASigneeSignature	None.

POASigneeSignature

Name	Description	Type	Additional information
Content	Binärdata för signaturen.	Collection of byte	None.
MimeType	signaturens mime-type, bör endast vara application/xml	string	None.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAIId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/Events

Hämta ut händelseinformation för fullmakter

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

[EventsSearchRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
Filter		string	String length: inclusive between 0 and 255
Direction		POASearchDirection	Required
OrderBy		EventSearchOrderBy	Required
StartDate	(UTC)	date	None.
EndDate	(UTC)	date	None.
Count		integer	Required
Skip		integer	Required
FilterEventTypes		Collection of POAEventType	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<EventsSearchRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Filter>sample string 1</Filter>
  <Direction>Ascending</Direction>
  <OrderBy>Date</OrderBy>
  <StartDate>2021-08-12T10:13:18.9608695+00:00</StartDate>
  <EndDate>2021-08-12T10:13:18.9608695+00:00</EndDate>
  <Count>2</Count>
  <Skip>3</Skip>
  <FilterEventTypes>
    <POAEventType>Unknown</POAEventType>
    <POAEventType>Unknown</POAEventType>
  </FilterEventTypes>
</EventsSearchRequest>
```

Response Information

Resource Description

[EventsSearchResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
------	-------------	------	------------------------

Name	Description	Type	Additional information
Events		Collection of POAEvent	None.
TotalCount		integer	None.
Throttled		boolean	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<EventsSearchResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Events>
    <POAEvent>
      <Date>2021-08-12T10:13:18.9920476+00:00</Date>
      <Name>sample string 2</Name>
      <Number>sample string 3</Number>
      <AgentName>sample string 4</AgentName>
      <POAId>c1a11bed-f968-4edf-b15c-e31625f32a4f</POAId>
      <Data>sample string 6</Data>
      <StatusTypeId>Unknown</StatusTypeId>
    </POAEvent>
    <POAEvent>
      <Date>2021-08-12T10:13:18.9920476+00:00</Date>
      <Name>sample string 2</Name>
      <Number>sample string 3</Number>
      <AgentName>sample string 4</AgentName>
      <POAId>c1a11bed-f968-4edf-b15c-e31625f32a4f</POAId>
      <Data>sample string 6</Data>
      <StatusTypeId>Unknown</StatusTypeId>
    </POAEvent>
  </Events>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <Throttled>true</Throttled>
</EventsSearchResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

EventsSearchRequest

Name	Description	Type	Additional information
Filter		string	String length: inclusive between 0 and 255
Direction		POASearchDirection	Required

Name	Description	Type	Additional information
OrderBy		EventSearchOrderBy	Required
StartDate	(UTC)	date	None.
EndDate	(UTC)	date	None.
Count		integer	Required
Skip		integer	Required
FilterEventTypes		Collection of POAEventType	None.

POASearchDirection

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Ascending	1	Stigande.
Descending	2	Fallande.

EventSearchOrderBy

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Date	1	
Name	2	
StatusType	3	
AgentName	4	
Number	5	

POAEventType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Created	1	
Signed	2	
Recalled	3	
Disabled	4	

Name	Value	Description
CompletionListUpdated	5	
CompletionListAddedPersons	6	
CompletionListRemovedPersons	7	
ChangedValidty	8	
UserSigned	9	
PartiallySigned	10	
Expired	11	

EventsSearchResponse

Name	Description	Type	Additional information
Events		Collection of POAEvent	None.
TotalCount		integer	None.
Throttled		boolean	None.

POAEvent

Name	Description	Type	Additional information
Date	(UTC)	date	None.
Name		string	None.
Number		string	None.
AgentName		string	None.
POAId		globally unique identifier	None.
Data		string	None.
StatusTypeld		POAEventType	None.

POAEventType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Created	1	
Signed	2	

Name	Value	Description
Recalled	3	
Disabled	4	
CompletionListUpdated	5	
CompletionListAddedPersons	6	
CompletionListRemovedPersons	7	
ChangedValidty	8	
UserSigned	9	
PartiallySigned	10	
Expired	11	

POST api/v1/POA/EventLog

Detaljerad händelselogg för en viss fullmakt/fullmaktsfamilj. Kräver att anropande system anger villka typer av händelser som skall returneras.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

[POAEventLogRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.
FilterByTimeStamp	Datum för filtrera händelser. Filtret säkerställer att event som har skett inom angiven minut hämtas.	date	None.
TimeSpanStart	Tidpunkt för start av tidsspann inom vilket händelser ska sökas fram.	date	None.
TimeSpanEnd	Tidpunkt för slut av tidsspann inom vilket händelser ska sökas fram.	date	None.
IncludePoaFamily	Inkluderar samtliga händelser för alla besläktade fullmakter. När IncludePoaFamily är satt till true inkluderar svaret information från ersatta och ersättande fullakter. Om denna flagga inte anges så är defaultvärdet false.	boolean	None.
Filter	Lista med händelsetyper som ska redovisas i resultatet.	Collection of POALogEventType	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAEventLogRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>fe2105df-ab3c-44e3-9594-6c0200818c04</POAId>
  <FilterByTimeStamp>2021-08-12T10:13:20.0887607+00:00</FilterByTimeStamp>
  <TimeSpanStart>2021-08-12T10:13:20.0887607+00:00</TimeSpanStart>
  <TimeSpanEnd>2021-08-12T10:13:20.0887607+00:00</TimeSpanEnd>
  <IncludePoaFamily>true</IncludePoaFamily>
  <Filter>
    <POALogEventType>POACreated</POALogEventType>
    <POALogEventType>POACreated</POALogEventType>
  </Filter>
</POAEventLogRequest>
```

Response Information

Resource Description

[EventLogResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
------	-------------	------	------------------------

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.
POALogEvents	Lista med händelser för fullmakten.	Collection of POALogEvent	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<EventLogResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>07e2daee-d159-450f-b097-f3020cee69a5</POAId>
  <POALogEvents>
    <POALogEvent>
      <EventPOAId>179ec640-d387-4a0f-ba23-7b6d58135828</EventPOAId>
      <TimeStamp>2021-08-12T10:13:20.1014544+00:00</TimeStamp>
      <Description>sample string 1</Description>
      <POALogEventType>POACreated</POALogEventType>
    </POALogEvent>
    <POALogEvent>
      <EventPOAId>179ec640-d387-4a0f-ba23-7b6d58135828</EventPOAId>
      <TimeStamp>2021-08-12T10:13:20.1014544+00:00</TimeStamp>
      <Description>sample string 1</Description>
      <POALogEventType>POACreated</POALogEventType>
    </POALogEvent>
  </POALogEvents>
</EventLogResponse>
```

POAEventLogRequest

Begär händelselogg för fullmakt.

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.
FilterByTimeStamp	Datum för filtrera händelser. Filtret säkerställer att event som har skett inom angiven minut hämtas.	date	None.
TimeSpanStart	Tidpunkt för start av tidsspänn inom vilket händelser ska sökas fram.	date	None.
TimeSpanEnd	Tidpunkt för slut av tidsspänn inom vilket händelser ska sökas fram.	date	None.
IncludePoaFamily	Inkluderar samtliga händelser för alla besläktade fullmakter. När IncludePoaFamily är satt till true inkluderar svaret information från ersatta och ersättande fullakter. Om denna flagga inte anges så är defaultvärdet false.	boolean	None.
Filter	Lista med händelsetyper som ska redovisas i resultatet.	Collection of POALogEventType	None.

POALogEventType

Typ av händelse.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
POACreated	0	Fullmakt skapad.
POAIsCustomerRequest	1	Skickade portvaktsfrågor.
POAIsCustomerResponse	2	Besvarade portvaktsfrågor.
POASent	3	Mottagna fullmakter.
POADeleted	4	Fullmakt borttagen.
POADisabled	5	Fullmakt inkativerad av FMH.
POASigned	6	En specifik signatär har signerat fullmakten.
POAValid	7	Fullmakten ansågs fullt signerad / gällande.
POARecalled	8	Fullmakten har återkallats.
AgentResendPOA	9	Fullmakten har skickats om av fullmaktshavaren.
AgentEditPOA	10	Fullmakten har ändrats av fullmaktshavaren.
POACompletionListChange	11	Fullmaktens CompletionList har ändrats av fullmaktsgivaren.
POAGrantorEmail	12	Status för e-post till fullmaktsgivaren.
POAGrantorChangedValidity	13	Fullmaktsgivaren har ändrat datum på fullmakten.
POAStored	14	Fullmakten lagrad.
NotifiedAgent	15	Systemet meddelade fullmaktshavaren.
NotifiedPresenteeParty	16	Systemet meddelade BKP.
POAGrantorSms	17	Status för sms till fullmaktsgivaren.
POATransferred	18	Fullmakt har överlåtits till en annan fullmaktshavare.
POASetIsCustomer	19	BKP meddelar att fullmaktsgivaren är deras kund.

EventLogResponse

Beskrivning av händelser för en fullmakt.

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.
POALogEvents	Lista med händelser för fullmakten.	Collection of POALogEvent	None.

POALogEvent

Basinformation om en fullmaktshändelse.

Name	Description	Type	Additional information
EventPOAId	Unikt ID för skapad fullmakt.	globally unique identifier	None.
TimeStamp	Tidsstämpel för händelsen.	date	None.
Description	Beskrivning av händelsen.	string	None.
POALogEventType	Typ av händelse.	POALogEventType	None.

POALogEventType

Typ av händelse.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
POACreated	0	Fullmakt skapad.
POAIsCustomerRequest	1	Skickade portvaktsfrågor.
POAIsCustomerResponse	2	Besvarade portvaktsfrågor.
POASent	3	Mottagna fullmakter.
POADeleted	4	Fullmakt borttagen.
POADisabled	5	Fullmakt inkativerad av FMH.
POASigned	6	En specifik signatär har signerat fullmakten.
POAValid	7	Fullmakten ansågs fullt signerad / gällande.
POARecalled	8	Fullmakten har återkallats.
AgentResendPOA	9	Fullmakten har skickats om av fullmaktshavaren.
AgentEditPOA	10	Fullmakten har ändrats av fullmaktshavaren.
POACompletionListChange	11	Fullmaktens CompletionList har ändrats av fullmaktsgivaren.
POAGrantorEmail	12	Status för e-post till fullmaktsgivaren.
POAGrantorChangedValidity	13	Fullmaktsgivaren har ändrat datum på fullmakten.
POAStored	14	Fullmakten lagrad.
NotifiedAgent	15	Systemet meddelade fullmaktshavaren.
NotifiedPresenteeParty	16	Systemet meddelade BKP.
POAGrantorSms	17	Status för sms till fullmaktsgivaren.
POATransferred	18	Fullmakt har överlåtits till en annan fullmaktshavare.
POASetIsCustomer	19	BKP meddelar att fullmaktsgivaren är deras kund.

POST api/v1/POA/EventLogMini

Minimal händelselogg med enbart datum och textuella beskrivningar för händelser inom en fullmaktsfamilj. Returnerar samtliga typer av händelser som rollen för anropande system har åtkomst till.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

[POAEventLogRequestMini](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAEventLogRequestMini xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>7326c0f4-c3e2-4b74-8749-b9f52b407d7e</POAId>
</POAEventLogRequestMini>
```

Response Information

Resource Description

[EventLogResponseMini](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.
EventLogMiniDetails	Lista med beskrivningar av händelser inom en fullmaktsfamilj.	Collection of EventLogMiniDetail	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<EventLogResponseMini xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>d51d26c1-9a98-4bef-b115-7939ad4f04a8</POAId>
  <EventLogMiniDetails>
    <EventLogMiniDetail>
      <TimeStamp>2021-08-12T10:13:20.8358482+00:00</TimeStamp>
      <Description>sample string 1</Description>
    </EventLogMiniDetail>
    <EventLogMiniDetail>
      <TimeStamp>2021-08-12T10:13:20.8358482+00:00</TimeStamp>
      <Description>sample string 1</Description>
    </EventLogMiniDetail>
  </EventLogMiniDetails>
```

POAEventLogRequestMini

Begär händelselogg för fullmakt.

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.

EventLogResponseMini

Händelser för en fullmaktsfamilj.

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Fullmaktens unika ID.	globally unique identifier	None.
EventLogMiniDetails	Lista med beskrivningar av händelser inom en fullmaktsfamilj.	Collection of EventLogMiniDetail	None.

EventLogMiniDetail

Händelser för en fullmaktsfamilj.

Name	Description	Type	Additional information
TimeStamp	Tidsstämpel för händelsen.	date	None.
Description	Beskrivning av händelsen.	string	None.

POST api/v1/POA/Responses

Hämta ut svar på de portvaktsfrågor som ställts till BKP:er i samband med en fullmakt.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>a9da3be7-204c-40a2-a439-b7d416f80191</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

Resource Description

POAPresenteePartyResponseInfoList

Name	Description	Type	Additional information
ResponseInfos		Collection of POAPresenteePartyResponseInfo	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAPresenteePartyResponseInfoList xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <ResponseInfos>
    <POAPresenteePartyResponseInfo>
      <IsCustomerRespondDate>2016-05-18T09:13:03</IsCustomerRespondDate>
      <IsCustomer>true</IsCustomer>
      <IsCustomerRequestDate>2016-05-17T10:11:33</IsCustomerRequestDate>
      <ReceivedPOA>true</ReceivedPOA>
      <ReceivedPOADate>2016-04-17T10:11:33</ReceivedPOADate>
      <RegistrationNumber>165511032351</RegistrationNumber>
      <Name>Företaget AB</Name>
      <Query>false</Query>
    </POAPresenteePartyResponseInfo>
    <POAPresenteePartyResponseInfo>
      <IsCustomerRespondDate>2016-04-21T08:14:03</IsCustomerRespondDate>
      <IsCustomer>true</IsCustomer>
      <IsCustomerRequestDate>2016-04-20T11:11:33</IsCustomerRequestDate>
      <ReceivedPOA>true</ReceivedPOA>
```

```
<ReceivedPOADate>2016-03-12T10:11:33</ReceivedPOADate>
<RegistrationNumber>162518038259</RegistrationNumber>
<Name>Bolaget AB</Name>
<Query>false</Query>
</POAPresenteePartyResponseInfo>
</ResponseInfos>
</POAPresenteePartyResponseInfoList>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRPOARESEND0001: Only signed POAs are allowed to be resent.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POAPresenteePartyResponseInfoList

Name	Description	Type	Additional information
ResponseInfos		Collection of POAPresenteePartyResponseInfo	None.

POAPresenteePartyResponseInfo

Name	Description	Type	Additional information
IsCustomerRespondDate	Tidsstämpel (UTC) för när portvaksfrågan besvarades av BKP:n.	date	None.
IsCustomer	Svar på portvaksfrågan, där null betyder att frågan ej besvarats.	boolean	None.
IsCustomerRequestDate	Tidsstämpel (UTC) för när portvaksfrågan ställdes till BKP:n.	date	None.
ReceivedPOA	Anger om fullmaktsinformationen skickats till BKP:n.	boolean	None.
ReceivedPOADate	Tidsstämpel (UTC) för när BKP:n fick fullmaktsinformationen.	date	None.
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyy.
Name	Företagsnamn.	string	None.

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required

POST api/v1/POA/GetRecipientInformation

Hämta ut svar på de portvaksfrågor som ställts till BKP:er i samband med en fullmakt för ett givet skickatillfälle. Ifall inget datum är angivet hämtas senaste skicka-tillfället för varje BKP.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

[POARecipientInformationRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAIdentity		POAIdentity	None.
RequestDate	Tidsstämpel (UTC) för när portvaksfrågan ställdes till BKP:n.	date	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POARecipientInformationRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAIdentity>
    <POAId>bcefea25-a08a-439a-85b0-3e095d81a5c3</POAId>
  </POAIdentity>
  <RequestDate>2021-08-12T10:13:21.9491493+00:00</RequestDate>
</POARecipientInformationRequest>
```

Response Information

Resource Description

[POARecipientInformationResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 255 tecken.	string	None.
RequestDates	Lista med datum (UTC) för när portvaksfrågor ställts.	Collection of date	None.
POARecipientInformationList		Collection of POARecipientInformation	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POARecipientInformationResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <AdditionalInformation>Valfri övrig information</AdditionalInformation>
  <RequestDates xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
```

```
<d2p1:dateTime>2017-05-01T10:43:21</d2p1:dateTime>
<d2p1:dateTime>2017-05-09T10:43:21</d2p1:dateTime>
</RequestDates>
<POARecipientInformationList>
  <POARecipientInformation>
    <PresenteePartyName>Företag AB</PresenteePartyName>
    <PresenteePartyNumber>165511032351</PresenteePartyNumber>
    <ConnectionType>SystemIntegrated</ConnectionType>
    <Code>Code1</Code>
    <IsCustomerRequestDate>2017-05-01T10:43:21</IsCustomerRequestDate>
    <IsCustomerResponseDate>2017-05-01T10:43:21</IsCustomerResponseDate>
    <IsCustomer>true</IsCustomer>
    <ReceivedPOA>true</ReceivedPOA>
    <ReceivedPOADate>2017-05-01T10:43:21</ReceivedPOADate>
    <Unsubscribed>false</Unsubscribed>
  </POARecipientInformation>
  <POARecipientInformation>
    <PresenteePartyName>Företag 2 AB</PresenteePartyName>
    <PresenteePartyNumber>195531092368</PresenteePartyNumber>
    <ConnectionType>NotSystemIntegrated</ConnectionType>
    <Code>Code2</Code>
    <IsCustomerRequestDate>2017-05-01T10:43:21</IsCustomerRequestDate>
    <IsCustomerResponseDate i:nil="true" />
    <IsCustomer i:nil="true" />
    <ReceivedPOA>true</ReceivedPOA>
    <ReceivedPOADate>2017-05-01T10:43:21</ReceivedPOADate>
    <Unsubscribed>false</Unsubscribed>
  </POARecipientInformation>
</POARecipientInformationList>
</POARecipientInformationResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRPOARESEND0001: Only signed POAs are allowed to be resent.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POARecipientInformationRequest

Name	Description	Type	Additional information
POAIdentity		POAIdentity	None.
RequestDate	Tidsstämpel (UTC) för när portvaksfrågan ställdes till BKP:n.	date	None.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POARecipientInformationResponse

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 255 tecken.	string	None.
RequestDates	Lista med datum (UTC) för när portvaksfrågor ställts.	Collection of date	None.
POARecipientInformationList		Collection of POARecipientInformation	None.

DateTime

date

date

POARecipientInformation

Name	Description	Type	Additional information
PresenteePartyName	Företagsnamn för BKP.	string	None.
PresenteePartyNumber	Organisationsnummer för BKP.	string	None.
ConnectionType	Anslutningstyp.	ConnectionType	None.
Code	Förmedlarkod.	string	None.
IsCustomerRequestDate	Tidsstämpel (UTC) för när portvaksfrågan ställdes till BKP:n.	date	None.
IsCustomerResponseDate	Tidsstämpel (UTC) för när portvaksfrågan besvarades av BKP:n.	date	None.
IsCustomer	Svar på portvaksfrågan, där null betyder att frågan ej besvarats.	boolean	None.
ReceivedPOA	Anger om fullmaktsinformationen skickats till BKP:n.	boolean	None.
ReceivedPOADate	Tidsstämpel (UTC) för när BKP:n fick fullmaktsinformationen.	date	None.
Unsubscribed		boolean	None.

ConnectionType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
SystemIntegrated	1	
NotSystemIntegrated	2	

Name	Value	Description
NotConnected	3	
NotActive	4	

POST api/v1/POA/Delete

Ta bort en fullmakt som inte har signerats.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>e4bb6361-5b4c-4f73-91d7-6ed161b94a19</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

204 - No Content

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRPOADEL0001: Specified POA is signed, cannot delete.
- ERRPOADEL0002: User doesn't have sufficient permissions in Organization to delete POA.
- ERRPOAGET0001: POA does not exist.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/Store

Lagra en befintlig redan signerad fullmakt.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

[POAStoreRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
ExternalReference	Referens ID för externt lagrad fullmakt.	string	None.
File	Fil innehållande bild av inscannad fullmakt. Används enbart när POASignatureType är satt till Image.	POAFile	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datumet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datumet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.
TextVersion	Version av fullmaktstexten.	integer	None.
TextLanguage	Språk för fullmaktstexten, sätts till "se" om inget anges.	string	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAStoreRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <AdditionalInformation>Valfri övrig information</AdditionalInformation>
```

```
<Agent>
  <Name>Dummy Advisors AB</Name>
  <OrganizationNumber>165511032351</OrganizationNumber>
  <Contact1>
    <Email>stina.karlsson-test@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Stina</FirstName>
    <LastName>Karlsson</LastName>
  </Contact1>
  <Contact2>
    <Email>kalle.andersson-test@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Kalle</FirstName>
    <LastName>Andersson</LastName>
  </Contact2>
</Agent>
<CompletionList>
  <People>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>199111022381</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Camilla Anna Mia</FirstName>
      <LastName>Fors</LastName>
    </POACompletionListPerson>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>191302218415</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Karl Hugo</FirstName>
      <LastName>Adolfsson</LastName>
    </POACompletionListPerson>
  </People>
  <Type>Include</Type>
</CompletionList>
<File>
  <Content>RGV0dGEgw6RyIGVuIGZ1bGxtYWt0</Content>
  <MimeType>text/plain</MimeType>
</File>
<Signees>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>197108243051</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <IsSigned>true</IsSigned>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
    <Signed>2015-01-02T00:00:00</Signed>
    <Signature>
      <Content>AAAAAAAAAAAAAA==</Content>
      <MimeType>application/pdf</MimeType>
    </Signature>
  </POASignee>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>197805229197</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <IsSigned>true</IsSigned>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
    <Signed>2015-01-02T00:00:00</Signed>
    <Signature>
      <Content>AAAAAAAAAAAAAA==</Content>
      <MimeType>application/pdf</MimeType>
    </Signature>
  </POASignee>
</Signees>
<Organization>
  <Name>Dummy Organization</Name>
  <RegistrationNumber>195531092368</RegistrationNumber>
</Organization>
```

```

<PresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>435 765</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>162518038259</RegistrationNumber>
  </POAPresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>926 853</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>165331692738</RegistrationNumber>
  </POAPresenteePartyInfo>
</PresenteePartyInfo>
<SignatureType>Image</SignatureType>
<Type>InformationOrganization</Type>
<ValidFrom>2015-01-02T00:00:00</ValidFrom>
<Validity>Timespan</Validity>
<ValidTo>2022-01-02T22:59:59</ValidTo>
<TextVersion>1</TextVersion>
<TextLanguage>se</TextLanguage>
</POAStoreRequest>

```

Response Information

Resource Description

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```

<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>0f6fcda3-5137-4adb-9124-875af723433e</POAId>
</POAIdentity>

```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERBKPVAL0013: Cannot create or store a POA if Presentee Party is not active
- ERRPOASTO0001: Cannot add a POA that's already expired.
- ERRPOASTO0002: ValidFrom cannot be null on a signed POA.
- ERRPOASTO0003: POA Validity NumberOfDays doesnt match the NumberOfDays between ValidFrom to ValidTo
- ERRPOASTO0004: A POA with external signatures must be signed by all provided grantors.
- ERRPOASTO0005: Store method only accept POASignatures of type either Image or External.
- ERRPOASTO0006: POA of SignatureType Image must have a file set.
- ERRPOASTO0007: POA of SignatureType External cannot include a signature file.
- ERRPOASTO0008: POA of SignatureType External must have a external reference.
- ERRPOASTO0009: Access denied - You do not have permission to create POA's for other agents.
- ERRPOASTO0010: TextVersion must be set.

- ERRPOASTO0011: TextVersion is to high.
- ERRPOASTO0012: The registration number is used by multiple presentee parties. It must be unique.
- ERRPOASTO0013: Store of maintenance type POAs is only allowed from scanning.
- ERRPOASTO0014: No valid text found for given textVersion.
- ERRPOASTO0015: Signee doesn't have a file.
- ERRPOASTO0016: POA doesn't have a file.
- ERRPOASTO0017: Included grantor signature is not valid.
- ERRPOASTO0018: Included grantor signature have less or more then 1 signature.
- ERRPOASTO0019: Grantor signature was not valid when POA was signed
- ERRPOASTO0020: Civic number for Grantor does not match civic number for signature
- ERRPOASTO0021: Signed date can't be in the future
- ERRPOASTO0022: ValidFrom can't be in the future
- ERRPOASTO0023: Signed date must be the same date as ValidFrom
- ERRPOASTO0024: Signed date can't be later than ValidFrom
- ERRPOASTO0025: Signee needs to have a Signed date in a Store
- ERRPOASTO0026: You do not have the authority to call Store with an Image
- ERRPOASTO0027: Your system is not allowed to store poas in other languages than Swedish.
- ERRPOAVAL0001: Impersonation header not set.
- ERRPOAVAL0003: Unknown POA type.
- ERRPOAVAL0004: POA type is not implemented.
- ERRPOAVAL0005: Organization should not be set for an individuals POA.
- ERRPOAVAL0006: Organization is required for this type of POA.
- ERRPOAVAL0007: Agent is not allowed to create maintenance type POAs.
- ERRPOAVAL0010: Cannot permanently delete a signed POA
- ERRPOAVAL0012: Cannot store a POA that isn't signed.
- ERRPOAVAL0015: Individual POA for specified period already exist.
- ERRPOAVAL0019: Civicregistrationnumber not set.
- ERRPOAVAL0021: Validation exception user had more or less then 1 signature on specifised POA.
- ERRPOAVAL0022: A POA must have at least one grantor specified.
- ERRPOAVAL0023: A private POA can only have one grantor.
- ERRPOAVAL0024: Either email or phone number must be set.
- ERRPOAVAL0028: Valid to is required for a POA with validity type set to timespan.
- ERRPOAVAL0030: ValidTo must be greater than ValidFrom.
- ERRPOAVAL0034: A POA for an individual cannot have a completion list type or people specified on the completion list.
- ERRPOAVAL0035: Completion list type is required for organizational POAs.
- ERRPOAVAL0036: A POA with completion list type "All" cannot have people on the completion list.
- ERRPOAVAL0037: A POA with an inclusion or exclusion list must contain at least 1 included or excluded person.
- ERRPOAVAL0045: The calling identity does not have sufficient permissions
- ERRPOAVAL0048: DaysValidFromSigned must be set for POAValidityType.NumberOfDays type POA
- ERRPOAVAL0049: A POA with validity UntilFurtherNotice cannot have an expire date.
- ERRPOAVAL0050: Cannot create a POA with unknown validity.
- ERRPOAVAL0051: All grantors must have a unique civic registration number.
- ERRPOAVAL0052: A POA with an inclusion or exclusion list can't contain 2 persons with the same civic registration number.
- ERRPOAVAL0053: The validity date is set to too far into the future.
- ERRPOAVAL0054: The Completion List can't be empty when CompletionListType is not all
- GENERR0001: The {0} field is required.
- GENERR0002: The {0} field is not a valid e-mail address.
- GENERR0003: The {0} field must be a string with a maximum length of {1}.
- GENERR0004: The {0} field is not a valid registration number.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.
- GENERR0006: Argument {0} cannot be deserialized. {1}
- GENERR0007: The field {0} cannot be negative.
- GENERR0008: The field {0} is not a valid phone number.
- GENERR0009: The field {0} is not a valid Swedish mobile phone number.
- GENERR0010: The field {0} is not a valid endpoint uri.
- GENERR0011: The caller must be a Presentee Party.

POAStoreRequest

Name	Description	Type	Additional information
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255

Name	Description	Type	Additional information
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
ExternalReference	Referens ID för externt lagrad fullmakt.	string	None.
File	Fil innehållande bild av inscannad fullmakt. Används enbart när POASignatureType är satt till Image.	POAFile	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datomet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datomet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.
TextVersion	Version av fullmaktstexten.	integer	None.
TextLanguage	Språk för fullmaktstexten, sätts till "se" om inget anges.	string	None.

POAAgent

Name	Description	Type	Additional information
Name	Organisationsnamn (read-only, behöver ej anges för Create/Store).	string	None.
OrganizationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.
Contact1	Kontaktperson 1 hos fullmaktshavare	POAAgentContact1	None.
Contact2	Kontaktperson 2 till fullmaktshavare	POAAgentContact2	None.

POAAgentContact1

Name	Description	Type	Additional information
------	-------------	------	------------------------

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAAgentContact2

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of POACompletionListPerson	None.
Type	Anger om listan avser inkludering eller exkludering av personer.	POACompletionListType	None.

POACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required String length: inclusive between 12 and 12
FirstName	Förnamn	string	Required
LastName	Efternamn	string	Required

POACompletionListType

Anger en kompletteringstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
------	-------	-------------

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller för samtliga.
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

POAFile

Name	Description	Type	Additional information
Content	Binärdata för filen.	Collection of byte	None.
MimeType	Filens mime-type.	string	None.

POASignee

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyy.
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz
FirstName	Förnamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
IsSigned	Anger om fullmaktsgivaren har signerat fullmakten.	boolean	None.
LastName	Efternamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
PhoneNumber	Mobilnummer	string	None.
Signed	Tidsstämpel (UTC) för signatur	date	None.
Signature	Extern BankID signaturfil	POASigneeSignature	None.

POASigneeSignature

Name	Description	Type	Additional information
Content	Binärdata för signaturen.	Collection of byte	None.
MimeType	signaturens mime-type, bör endast vara application/xml	string	None.

POAOrganization

Name	Description	Type	Additional information
------	-------------	------	------------------------

Name	Description	Type	Additional information
Name	Namnet på organisationen.	string	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POAPresenteePartyInfo

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POASignatureType

Anger hur en fullmakt signerats.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Digital	1	En fullmakt vars digitala signatur finns lagrad hos fullmaktskollen.
Image	2	En inscannad fullmakt.
External	3	En digital fullmakt vars signatur finns lagrad hos tredje part.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation

Name	Value	Description
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/Replace

Ersätt en existerande osignerad fullmakt.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

[POAReplaceRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
ReplacePOAId		globally unique identifier	None.
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datomet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datomet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAReplaceRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <ReplacePOAId>6a429459-7e23-4253-8472-98b22101d70f</ReplacePOAId>
  <AdditionalInformation>Valfri övrig information</AdditionalInformation>
  <Agent>
    <Name>Dummy Advisors AB</Name>
    <OrganizationNumber>165511032351</OrganizationNumber>
    <Contact1>
      <Email>stina.karlsson-test@fullmaktskollen.se</Email>
      <FirstName>Stina</FirstName>
```

```
<LastName>Karlsson</LastName>
</Contact1>
<Contact2>
  <Email>kalle.andersson-test@fullmaktskollen.se</Email>
  <FirstName>Kalle</FirstName>
  <LastName>Andersson</LastName>
</Contact2>
</Agent>
<CompletionList>
  <People>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>199111022381</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Camilla Anna Mia</FirstName>
      <LastName>Fors</LastName>
    </POACompletionListPerson>
    <POACompletionListPerson>
      <CivicRegistrationNumber>191302218415</CivicRegistrationNumber>
      <FirstName>Karl Hugo</FirstName>
      <LastName>Adolfsson</LastName>
    </POACompletionListPerson>
  </People>
  <Type>Include</Type>
</CompletionList>
<Signees>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>197108243051</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <IsSigned>true</IsSigned>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
    <Signed>2015-01-02T00:00:00</Signed>
    <Signature>
      <Content>AAAAAAAAAAAAAA==</Content>
      <MimeType>application/pdf</MimeType>
    </Signature>
  </POASignee>
  <POASignee>
    <CivicRegistrationNumber>197805229197</CivicRegistrationNumber>
    <Email>sten-ragnar.oberg@fullmaktskollen.se</Email>
    <FirstName>Sten Ragnar</FirstName>
    <IsSigned>true</IsSigned>
    <LastName>Öberg</LastName>
    <PhoneNumber>+46700000001</PhoneNumber>
    <Signed>2015-01-02T00:00:00</Signed>
    <Signature>
      <Content>AAAAAAAAAAAAAA==</Content>
      <MimeType>application/pdf</MimeType>
    </Signature>
  </POASignee>
</Signees>
<Organization>
  <Name>Dummy Organization</Name>
  <RegistrationNumber>195531092368</RegistrationNumber>
</Organization>
<PresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>435 765</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>162518038259</RegistrationNumber>
  </POAPresenteePartyInfo>
  <POAPresenteePartyInfo>
    <Code>926 853</Code>
    <Query>true</Query>
    <RegistrationNumber>165331692738</RegistrationNumber>
```

```
</POAPresenteePartyInfo>
</PresenteePartyInfo>
<SignatureType>Image</SignatureType>
<Type>InformationOrganization</Type>
<ValidFrom>2015-01-02T00:00:00</ValidFrom>
<Validity>Timespan</Validity>
<ValidTo>2022-01-02T22:59:59</ValidTo>
</POAReplaceRequest>
```

Response Information

Resource Description

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>7135813c-a487-4617-a36b-9a651ba0825b</POAId>
</POAIdentity>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0001: A digital signature is required for this method.

400 Bad Request

- ERRPOACRE0002: Cannot add a backdated electronic POA.
- ERRPOACRE0003: ValidFrom cannot be set on an unsigned POA.
- ERRPOACRE0004: ValidTo cannot be set on an unsigned POA with validity type NumberOfDays.
- ERRPOACRE0007: Cannot Create an electronic POA that is already signed by a grantor.
- ERRPOACRE0008: Create method only accept POASignature of type Digital.
- ERRPOACRE0010: Could not find an agent with the specified organization number.
- ERRPOACRE0011: Could not find presentee parties with the following registration numbers: {0}
- ERRPOAREP0001: POA cannot be replaced due to POA already been signed.
- ERRPOAREP0002: Access denied - You do not have permission to replace POA's for other agents.
- ERRPOAREP0003: Could not find the original POA to replace.
- ERRPOAREP0004: Cannot replace a POA that's already been replaced.
- ERRPOAVAL0001: Impersonation header not set.
- ERRPOAVAL0003: Unknown POA type.
- ERRPOAVAL0004: POA type is not implemented.
- ERRPOAVAL0005: Organization should not be set for an individuals POA.
- ERRPOAVAL0006: Organization is required for this type of POA.
- ERRPOAVAL0007: Agent is not allowed to create maintenance type POAs.
- ERRPOAVAL0010: Cannot permanently delete a signed POA
- ERRPOAVAL0012: Cannot store a POA that isn't signed.
- ERRPOAVAL0015: Individual POA for specified period already exist.
- ERRPOAVAL0019: Civicregistrationnumber not set.
- ERRPOAVAL0021: Validation exception user had more or less then 1 signature on specified POA.
- ERRPOAVAL0022: A POA must have at least one grantor specified.

- ERRPOAVAL0023: A private POA can only have one grantor.
- ERRPOAVAL0024: Either email or phone number must be set.
- ERRPOAVAL0028: Valid to is required for a POA with validity type set to timespan.
- ERRPOAVAL0030: ValidTo must be greater than ValidFrom.
- ERRPOAVAL0034: A POA for an individual cannot have a completion list type or people specified on the completion list.
- ERRPOAVAL0035: Completion list type is required for organizational POAs.
- ERRPOAVAL0036: A POA with completion list type "All" cannot have people on the completion list.
- ERRPOAVAL0037: A POA with an inclusion or exclusion list must contain at least 1 included or excluded person.
- ERRPOAVAL0045: The calling identity does not have sufficient permissions
- ERRPOAVAL0048: DaysValidFromSigned must be set for POAValidityType.NumberOfDays type POA
- ERRPOAVAL0049: A POA with validity UntilFurtherNotice cannot have an expire date.
- ERRPOAVAL0050: Cannot create a POA with unknown validity.
- ERRPOAVAL0051: All grantors must have a unique civic registration number.
- ERRPOAVAL0052: A POA with an inclusion or exclusion list can't contain 2 persons with the same civic registration number.
- ERRPOAVAL0053: The validity date is set to too far into the future.
- ERRPOAVAL0054: The Completion List can't be empty when CompletionListType is not all

POAReplaceRequest

Name	Description	Type	Additional information
ReplacePOAId		globally unique identifier	None.
AdditionalInformation	Övrig affärsinformation, kan innehålla upp till 100 tecken.	string	String length: inclusive between 0 and 255
Agent	Information om fullmaktshavaren.	POAAgent	Required
CompletionList	Personer som inkluderas eller exkluderas från en fullmakt.	POACompletionList	None.
DaysValidFromSigned	Antal dagar en fullmakt är giltig (från dagen den signerades och blev giltig). Används enbart när Validity är satt till NumberOfDays.	integer	None.
Signees	Anger vilka personer som ska skriva under fullmakten och status för signaturen.	Collection of POASignee	Required
Organization	Information om organisationen (enbart för organisationsfullmakter).	POAOrganization	None.
PresenteePartyInfo	Förmedlarkoder för BKP:er samt information om vilka fullmakten gått ut till.	Collection of POAPresenteePartyInfo	None.
SignatureType	Anger hur en fullmakt signerats.	POASignatureType	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
ValidFrom	Datumet (UTC) fullmakten är giltig från.	date	None.
Validity	Typ av giltighetstid.	POAValidityType	None.
ValidTo	Datumet (UTC) fullmakten är giltig till.	date	None.

POAAgent

Name	Description	Type	Additional information
Name	Organisationsnamn (read-only, behöver ej anges för Create/Store).	string	None.

Name	Description	Type	Additional information
OrganizationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyy.
Contact1	Kontaktperson 1 hos fullmaktshavare	POAAgentContact1	None.
Contact2	Kontaktperson 2 till fullmaktshavare	POAAgentContact2	None.

POAAgentContact1

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POAAgentContact2

Name	Description	Type	Additional information
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz String length: inclusive between 0 and 255
FirstName	Förnamn	string	String length: inclusive between 0 and 255
LastName	Efternamn	string	String length: inclusive between 0 and 255

POACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of POACompletionListPerson	None.
Type	Anger om listan avser inkludering eller exkludering av personer.	POACompletionListType	None.

POACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required String length: inclusive between 12 and 12

Name	Description	Type	Additional information
FirstName	Förnamn	string	Required
LastName	Efternamn	string	Required

POACompletionListType

Anger en kompletteringstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller för samtliga.
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

POASignee

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required Formatting: xxxxxxxxxyyy.
Email	Epost	string	Formatting: xxx@yyy.zz
FirstName	Förnamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
IsSigned	Anger om fullmaktsgivaren har signerat fullmakten.	boolean	None.
LastName	Efternamn	string	Required String length: inclusive between 1 and 255
PhoneNumber	Mobilnummer	string	None.
Signed	Tidsstämpel (UTC) för signatur	date	None.
Signature	Extern BankID signaturfil	POASigneeSignature	None.

POASigneeSignature

Name	Description	Type	Additional information
Content	Binärdata för signaturen.	Collection of byte	None.
MimeType	signaturens mime-type, bör endast vara application/xml	string	None.

POAOrganization

Name	Description	Type	Additional information
Name	Namnet på organisationen.	string	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POAPresenteePartyInfo

Name	Description	Type	Additional information
Code	Förmedlarkod.	string	None.
Query	Anger om Fullmaktskollen ska ställa en portvaksfråga till företaget.	boolean	Required
RegistrationNumber	Organisationsnummer.	string	Required Formatting: xxxxxxxxyyyy.

POASignatureType

Anger hur en fullmakt signerats.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Digital	1	En fullmakt vars digitala signatur finns lagrad hos fullmaktskollen.
Image	2	En inscannad fullmakt.
External	3	En digital fullmakt vars signatur finns lagrad hos tredje part.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat

Name	Value	Description
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POST api/v1/POA/History

Lista historik för en fullmakt. Inkluderar makulerade fullmakter som aktuell fullmakt baseras på.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

Body Parameters

ID:t för fullmakten

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>7b44e393-6009-4a03-a607-578f2558d8a7</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

Resource Description

En lista över alla förändringar gjorda för en fullmakt.

POAHistoryResponse

Name	Description	Type	Additional information
Changes	Historik över ändringar på en fullmakt.	Collection of POAStatus	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAHistoryResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Changes>
    <POAStatus>
      <Data>mer information</Data>
      <PoaId>14eb8c28-26b1-4ccf-a69f-94397e205821</PoaId>
      <Status>Created</Status>
      <Timestamp>2016-03-12T08:11:33</Timestamp>
      <GroupId>ala08caa-1e14-4e76-8f53-a383bae89792</GroupId>
    </POAStatus>
    <POAStatus>
      <Data>mer information</Data>
```

```
<PoaId>69a476de-61c0-43ab-ac83-cbb8c6dfca93</PoaId>
<Status>CompletionListPersonsAdded</Status>
<Timestamp>2016-03-14T10:07:54</Timestamp>
<GroupId>ala08caa-1e14-4e76-8f53-a383bae89792</GroupId>
</POAStatus>
</Changes>
</POAHistoryResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0002: A digital signature is not allowed for this method.

400 Bad Request

- ERRPOAGET0001: POA does not exist.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

POAHistoryResponse

Name	Description	Type	Additional information
Changes	Historik över ändringar på en fullmakt.	Collection of POAStatus	None.

POAStatus

Name	Description	Type	Additional information
Data	Ytterligare information om statusen.	string	None.
Poald	ID:t på fullmakten som statusuppdateringen avser. Kan skilja från aktuell fullmakts ID om den blivit ersatt.	globally unique identifier	None.
Status	Status	POAStatusType	None.
Timestamp	Tidsstämpel (UTC) för statusändringen.	date	None.
GroupId	Id för flera statusar som hänger ihop.	globally unique identifier	None.

POAStatusType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
------	-------	-------------

Name	Value	Description
Unknown	0	Värdet används inte.
Created	1	Fullmakten har skapats.
Signed	2	Fullmakten har signerats av samtliga personer.
Recalled	3	Fullmakten har återkallats.
Disabled	4	Fullmakten har inaktiverats.
CompletionListChanged	5	Listan över inkl/exkl personer har uppdaterats.
ChangedDates	6	Fullmaktens datum har ändrats.
Replaced	7	Fullmakten har ersatts.
AboutToExpireNotified	8	Värdet används inte i API:et.
ExpiredNotified	9	Värdet används inte i API:et.
SignatureAdded	10	En person har signerat fullmakten.
Transferred	11	Fullmakten har överförs från en fullmakshavare till en annan.
PartiallySigned	13	
Stored	12	Signerad fullmakt har skapats via externt system.
CompletionListAndDateChanged	14	Fullmaktens datum samt Listan över inkl/exkl personer har ändrats.
PresenteePartyResponded	1000001	BKP har svarat på portvaksfråga.
AgentSentIsCustomerRequest	1000002	Fullmaktshavaren har skickat om en portvaksfråga.
CompletionListChangedType	1000003	Fullmakten har bytt typ av inkl/exkl lista.
CompletionListPersonsAdded	1000004	En person har lagts till på inkl/exkl listan.
CompletionListPersonsRemoved	1000005	En person har tagits bort från inkl/exkl listan.
SystemSentIsCustomerRequest	1000006	En portvaksfråga har skickats.
RecalledViaStore	1000007	Fullmakten återkallats via återkallelsefullmakt

POST api/v1/POA/GetPOAsForCustomer

Läser ut fullmakter för en fullmaktsgivare för en anropande BKP.

Allowed Roles

- BKP

Request Information

Body Parameters

Specifikation för relevant fullmaktsgivare.

[GetPOAClientRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
RegistrationNo	Person-/organisationsnummer för fullmaktsgivaren.	string	Required
IsPerson	Flagga för om sökningen ska ske på personnummer, eller organisationsnummer.	boolean	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<GetPOAClientRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <IsPerson>true</IsPerson>
  <RegistrationNo>sample string 1</RegistrationNo>
</GetPOAClientRequest>
```

Response Information

Resource Description

Data för funna fullmakter.

Collection of [GetPOAResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
POAId		globally unique identifier	Required
POAType		POAType	Required
ValidFrom		date	None.
ValidTo		date	None.
POAValidityType		POAValidityType	Required
StatusEnum		POASignatureStatus	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<ArrayOfGetPOAResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <GetPOAResponse>
    <POAId>3444dfb1-7b4f-4779-988c-aefb64681dc2</POAId>
    <POAType>Unknown</POAType>
    <POAValidityType>Unknown</POAValidityType>
    <StatusEnum>Unknown</StatusEnum>
    <ValidFrom>2021-08-12T10:13:28.7111127+00:00</ValidFrom>
    <ValidTo>2021-08-12T10:13:28.7111127+00:00</ValidTo>
  </GetPOAResponse>
  <GetPOAResponse>
    <POAId>3444dfb1-7b4f-4779-988c-aefb64681dc2</POAId>
    <POAType>Unknown</POAType>
    <POAValidityType>Unknown</POAValidityType>
    <StatusEnum>Unknown</StatusEnum>
    <ValidFrom>2021-08-12T10:13:28.7111127+00:00</ValidFrom>
    <ValidTo>2021-08-12T10:13:28.7111127+00:00</ValidTo>
  </GetPOAResponse>
</ArrayOfGetPOAResponse>
```

GetPOAClientRequest

Används för att läsa ut fullmakter för en viss fullmaktsgivare för anropande BKP.

Name	Description	Type	Additional information
RegistrationNo	Person-/organisationsnummer för fullmaktsgivaren.	string	Required
IsPerson	Flagga för om sökningen ska ske på personnummer, eller organisationsnummer.	boolean	Required

GetPOAResponse

Name	Description	Type	Additional information
POAId		globally unique identifier	Required
POAType		POAType	Required
ValidFrom		date	None.
ValidTo		date	None.
POAValidityType		POAValidityType	Required
StatusEnum		POASignatureStatus	Required

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
------	-------	-------------

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POASignatureStatus

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
Unsigned	1	Fullmakten är osignerad.
Signed	2	Fullmakten är signerad
Recalled	3	Fullmakten är återkallad
Disabled	4	Inaktiverad av fullmaktshavaren.
Replaced	7	Fullmakten har ersatts av en annan fullmakt.
Transferred	11	Fullmakten är signerad men har blivit transporterad
Stored	12	Fullmakten är signerad men via externt system
PartiallySigned	13	Fullmakten är delvis signerad
Expired	-1	Fullmakten har gått ut.

POST api/v1/POA/SendReminder

Skicka påminnelse till fullmaktsgivare.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<POAIdentity xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <POAId>16779b11-3d0f-406e-8c3a-67448b1129a5</POAId>
</POAIdentity>
```

Response Information

204 - No Content

Other Responses

401 Unauthorized

403 Forbidden

- ERRFOR0002: A digital signature is not allowed for this method.

400 Bad Request

- ERRPOAREM0001: This POA is signed and there is no need for a reminder
- ERRPOAVAL0028: Valid to is required for a POA with validity type set to timespan.
- ERRPOAVAL0030: ValidTo must be greater than ValidFrom.
- ERRPOAVAL0048: DaysValidFromSigned must be set for POAValidityType.NumberOfDays type POA
- ERRPOAVAL0049: A POA with validity UntilFurtherNotice cannot have an expire date.
- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.

POAIdentity

Name	Description	Type	Additional information
POAId	ID:t på en fullmakt.	globally unique identifier	Required

GET api/v1/Report/Download

Ladda ner en rapport, en CSV-fil innehållande fullmaktsinnehavet genereras vid anrop.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

None.

Response Information

Resource Description

HttpResponseMessage med en Stream innehållande en csv-formaterad fil som http content.

[HttpResponseMessage](#)

Name	Description	Type	Additional information
Version		Version	None.
Content		HttpContent	None.
StatusCode		HttpStatusCode	None.
ReasonPhrase		string	None.
Headers		Collection of Object	None.
RequestMessage		HttpRequestMessage	None.
IsSuccessStatusCode		boolean	None.

POST api/v1/Report/Download

Ladda ner en rapport med ett viss urval av fullmakter. En CSV-fil innehållande fullmaktsinnehavet genereras vid anrop.

Allowed Roles

- BKP
- Fullmaktshavare

Request Information

[DownloadRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
IncludeOrganizationNumber	true = lägger till OrganizationNumber i responsen	boolean	None.
IncludeCode	true = lägger till Code i responsen	boolean	None.
OrganizationNumber	165566778899 Begränsar sökningen att bara gälla fullmakter för Agent med orgnr 165566778899, om tomt så görs ingen begränsning	string	None.
HidePrivatePOAs	false = lägger till individfullmakter	boolean	None.
HideOrganizationPOAs	false = lägger till orgfullmakter	boolean	None.
HideInformationPOAs	false = lägger till infofullmakter	boolean	None.
HideMaintenancePOAs	false = lägger till förmedlingsfullmakter	boolean	None.
HideUnsignedPOAs	false = lägger till Ej underskrivna fullmakter	boolean	None.
HidePartiallySignedPOAs	false = lägger till Delvis underskrivna fullmakter	boolean	None.
HideSignedPOAs	false = lägger till gällande fullmakter	boolean	None.
HideRecalledPOAs	false = lägger till återkallade fullmakter	boolean	None.
HideDisabledPOAs	false = lägger till inaktiverade fullmakter	boolean	None.
HideExpiredPOAs	false = lägger till förfallna fullmakter	boolean	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<DownloadRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <IncludeOrganizationNumber>true</IncludeOrganizationNumber>
  <IncludeCode>true</IncludeCode>
  <OrganizationNumber>sample string 3</OrganizationNumber>
  <HidePrivatePOAs>true</HidePrivatePOAs>
  <HideOrganizationPOAs>true</HideOrganizationPOAs>
  <HideInformationPOAs>true</HideInformationPOAs>
  <HideMaintenancePOAs>true</HideMaintenancePOAs>
  <HideUnsignedPOAs>true</HideUnsignedPOAs>
  <HidePartiallySignedPOAs>true</HidePartiallySignedPOAs>
  <HideSignedPOAs>true</HideSignedPOAs>
  <HideRecalledPOAs>true</HideRecalledPOAs>
```

```
<HideDisabledPOAs>true</HideDisabledPOAs>
<HideExpiredPOAs>true</HideExpiredPOAs>
</DownloadRequest>
```

Response Information

Resource Description

HttpResponseMessage med en Stream innehållande en csv-formaterad fil som http content.

[HttpResponseMessage](#)

Name	Description	Type	Additional information
Version		Version	None.
Content		HttpContent	None.
StatusCode		HttpStatusCode	None.
ReasonPhrase		string	None.
Headers		Collection of Object	None.
RequestMessage		HttpRequestMessage	None.
IsSuccessStatusCode		boolean	None.

DownloadRequest

Name	Description	Type	Additional information
IncludeOrganizationNumber	true = lägger till OrganizationNumber i responsen	boolean	None.
IncludeCode	true = lägger till Code i responsen	boolean	None.
OrganizationNumber	165566778899 Begränsar sökningen att bara gälla fullmakter för Agent med orgnr 165566778899, om tomt så görs ingen begränsning	string	None.
HidePrivatePOAs	false = lägger till individfullmakter	boolean	None.
HideOrganizationPOAs	false = lägger till orgfullmakter	boolean	None.
HideInformationPOAs	false = lägger till infofullmakter	boolean	None.
HideMaintenancePOAs	false = lägger till förmedlingsfullmakter	boolean	None.
HideUnsignedPOAs	false = lägger till Ej underskrivna fullmakter	boolean	None.
HidePartiallySignedPOAs	false = lägger till Delvis underskrivna fullmakter	boolean	None.
HideSignedPOAs	false = lägger till gällande fullmakter	boolean	None.
HideRecalledPOAs	false = lägger till återkallade fullmakter	boolean	None.
HideDisabledPOAs	false = lägger till inaktiverade fullmakter	boolean	None.
HideExpiredPOAs	false = lägger till förfallna fullmakter	boolean	None.

GET api/v1/PresenteeParty/List

Lista samtliga behörighetskontrollerande parter som finns tillgängliga i tjänsten.

Allowed Roles

- Fullmaktshavare

Request Information

None.

Response Information

Resource Description

[PresenteePartyListResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna BKP:er.	Collection of PresenteePartyListData	Required

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyListResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Data>
    <PresenteePartyListData>
      <Id>0</Id>
      <Name>Bolag 1 AB</Name>
      <Email i:nil="true" />
      <HomePage i:nil="true" />
      <NotActive>false</NotActive>
      <Number>195531092368</Number>
      <TelePhone i:nil="true" />
      <ConnectionType>SystemIntegrated</ConnectionType>
    </PresenteePartyListData>
    <PresenteePartyListData>
      <Id>0</Id>
      <Name>Bolag 2 AB</Name>
      <Email i:nil="true" />
      <HomePage i:nil="true" />
      <NotActive>false</NotActive>
      <Number>165511032351</Number>
      <TelePhone i:nil="true" />
      <ConnectionType>NotSystemIntegrated</ConnectionType>
    </PresenteePartyListData>
  </Data>
</PresenteePartyListResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

PresenteePartyListResponse

Name	Description	Type	Additional information
Data	Information om funna BKP:er.	Collection of PresenteePartyListData	Required

PresenteePartyListData

Name	Description	Type	Additional information
Id	Id	integer	Required String length: inclusive between 0 and 255
Name	Namn	string	Required String length: inclusive between 0 and 255
Number	Organisationsnummer	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.
Email	Email	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.
TelePhone	Telefonnummer	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.
HomePage	Hemsida	string	Formatting: xxxxxxxxyyyy.
NotActive	Om BKP:n är aktiv i systemet, eller inte.	boolean	Formatting: xxxxxxxxyyyy.
ConnectionType	Anslutningstyp	ConnectionType	None.

ConnectionType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
SystemIntegrated	1	
NotSystemIntegrated	2	
NotConnected	3	
NotActive	4	

POST api/v1/PresenteeParty/SetIsCustomer

Besvara portvaktsfråga.

Allowed Roles

- BKP

Request Information

[PresenteePartySetIsCustomerRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
IsCustomer	Svar på portvaktsfråga.	boolean	None.
POAId	Id på POA för vilken svaret skall ändras.	globally unique identifier	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartySetIsCustomerRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <IsCustomer>true</IsCustomer>
  <POAId>db2f62e8-8398-4778-9050-70d057d3a5d9</POAId>
</PresenteePartySetIsCustomerRequest>
```

Response Information

204 - No Content

PresenteePartySetIsCustomerRequest

Name	Description	Type	Additional information
IsCustomer	Svar på portvaktsfråga.	boolean	None.
POAId	Id på POA för vilken svaret skall ändras.	globally unique identifier	None.

POST api/v1/PresenteeParty/VerifyCustomer

Ställ en compliancefråga. Används för att verifiera vilka fullmakter ens kund har hos en specifik fullmaktshavare. Metoden får bara anropas för ens kunder och frågan kommer att loggas.

Allowed Roles

- BKP

Request Information

[PresenteePartyVerifyCustomerRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
AgentRegistrationNumber	Fullmaktshavarens organisationsnummer.	string	None.
GrantorRegistrationNumber	Fullmaktsgivarens person- eller organisationsnummer.	string	None.
IsCustomer	Intygande om att fullmaktsgivaren är kund hos BKP. Intyget kommer att loggas.	boolean	None.
IsPrivate	Ange true om fullmaktshavaren är en privatperson, annars ange false om organisation. Om inget anges så anses angivet nummer vara för en privatperson.	boolean	None.
ShowExtendedData	Visar tilläggsinformation för gällande fullmakter.	boolean	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyVerifyCustomerRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <AgentRegistrationNumber>165511032351</AgentRegistrationNumber>
  <GrantorRegistrationNumber>195301268727</GrantorRegistrationNumber>
  <IsCustomer>true</IsCustomer>
  <IsPrivate i:nil="true" />
  <ShowExtendedData i:nil="true" />
</PresenteePartyVerifyCustomerRequest>
```

Response Information

Resource Description

[PresenteePartyVerifyCustomerResponse](#)

Name	Description	Type	Additional information
Customers	Lista med gällande fullmakter för specifik kund.	Collection of PresenteePartyVerifyCustomerInformation	None.

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<PresenteePartyVerifyCustomerResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Customers>
    <PresenteePartyVerifyCustomerInformation>
      <POAId>1bf8bc56-51c3-4150-8ad5-01fa03ed1b3f</POAId>
      <Name>Företag AB</Name>
      <RegistrationNumber>165331692738</RegistrationNumber>
      <ReceivedPOADate>2016-06-02T09:25:54</ReceivedPOADate>
    </PresenteePartyVerifyCustomerInformation>
    <PresenteePartyVerifyCustomerInformation>
      <POAId>e004d7b3-f481-4a01-a309-fe208160ca78</POAId>
      <Name>Bolag AB</Name>
      <RegistrationNumber>165511032351</RegistrationNumber>
      <ReceivedPOADate>2016-06-04T10:07:54</ReceivedPOADate>
    </PresenteePartyVerifyCustomerInformation>
  </Customers>
</PresenteePartyVerifyCustomerResponse>
```

Other Responses

401 Unauthorized

- GENERR0011: The caller must be a Presentee Party.

400 Bad Request

- GENERR0005: Argument {0} cannot be null.
- GENERR0006: Argument {0} cannot be deserialized. {1}

PresenteePartyVerifyCustomerRequest

Name	Description	Type	Additional information
AgentRegistrationNumber	Fullmakthavarens organisationsnummer.	string	None.
GrantorRegistrationNumber	Fullmaktsgivarens person- eller organisationsnummer.	string	None.
IsCustomer	Intygande om att fullmaktsgivaren är kund hos BKP. Intyget kommer att loggas.	boolean	None.
IsPrivate	Ange true om fullmakthavaren är en privatperson, annars ange false om organisation. Om inget anges så anses angivet nummer vara för en privatperson.	boolean	None.
ShowExtendedData	Visar tilläggsinformation för gällande fullmakter.	boolean	None.

PresenteePartyVerifyCustomerResponse

Name	Description	Type	Additional information
Customers	Lista med gällande fullmakter för specifik kund.	Collection of PresenteePartyVerifyCustomerInformation	None.

PresenteePartyVerifyCustomerInformation

Information gällande kunden.

Name	Description	Type	Additional information
POAId	Unikt id för fullmakt.	globally unique identifier	None.
Name	Namnet på fullmaktsgivaren.	string	None.
RegistrationNumber	Person- eller organisationsnummer för fullmaktsgivaren.	string	None.
ReceivedPOADate	Datum (UTC) då fullmakten togs emot av BKP via API.	date	None.
Code	Förmedlingskod angiven på fullmakten av fullmaktshavare för behörighetskontrollerade part.	string	None.
Type	Typ av fullmakt.	POAType	None.
Validity	Typ av giltighet.	POAValidityType	None.
ValidFrom	Datumet då fullmakten började att gälla.	date	None.
ValidTo	Datumet då fullmakten slutar att gälla.	date	None.
TextVersion	Version av fullmaktstext som har skrivits under av fullmaktsgivaren.	integer	None.
CompletionList	Individerna som inkluderas i fullmakten.	POACompletionList	None.

POAType

Anger en fullmaktstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
InformationPrivate	1	Informationsfullmakt, privat
MaintenancePrivate	2	Förmedlingsfullmakt, privat
InformationOrganization	3	Informationsfullmakt, organisation
MaintenanceOrganization	4	Förmedlingsfullmakt, organisation
RecallInformationPrivate	6	Återkallelse av informationsfullmakt, privat
RecallMaintenancePrivate	7	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, privat
RecallInformationOrganization	8	Återkallelse av informationsfullmakt, organisation
RecallMaintenanceOrganization	9	Återkallelse av förmedlingsfullmakt, organisation

POAValidityType

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	

Name	Value	Description
Timespan	1	Ett angivet tidsintervall.
NumberOfDays	2	Ett visst antal dagar efter signering.
UntilFurtherNotice	3	Tills vidare.

POACompletionList

Name	Description	Type	Additional information
People	Personer som inkluderas eller exkluderas från fullmakten.	Collection of POACompletionListPerson	None.
Type	Anger om listan avser inkludering eller exkludering av personer.	POACompletionListType	None.

POACompletionListPerson

Name	Description	Type	Additional information
CivicRegistrationNumber	Personnummer	string	Required String length: inclusive between 12 and 12
FirstName	Förnamn	string	Required
LastName	Efternamn	string	Required

POACompletionListType

Anger en kompletteringstyp.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	
All	1	Fullmakten gäller för samtliga.
Include	2	Fullmakten gäller bara inkluderade personer.
Exclude	3	Fullmakten gäller alla förutom exkluderade personer.

POST api/v1/PresenteeParty/UnsubscribeCustomer

Avsluta prenumeration för en fullmaktsgivare hos en BKP.

Allowed Roles

- BKP

Request Information

Body Parameters

Förfrågan med person/organisationsnummer för fullmaktsgivaren.

[UnsubscribeCustomerRequest](#)

Name	Description	Type	Additional information
RegistrationNo	Person/organisationsnummer för den fullmaktsgivare man vill stoppa prenumerationen för.	string	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<UnsubscribeCustomerRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <RegistrationNo>sample string 1</RegistrationNo>
</UnsubscribeCustomerRequest>
```

Response Information

204 - No Content

UnsubscribeCustomerRequest

Den här klassen används för att stoppa prenumerationen för en viss fullmaktsgivare hos en viss BKP.

Name	Description	Type	Additional information
RegistrationNo	Person/organisationsnummer för den fullmaktsgivare man vill stoppa prenumerationen för.	string	None.