

Specifikation av API för anslutna aktörer

Introduktion

Sökväg till metदानrop, här `api/v{Version}/{Typ}`, är konfigurerbart och beroende av vad ansluten aktör angivit i integrationsansökan.

Changelog

1.1

Inga ändringar

1.2

Inga ändringar

1.3-1

Lagt till nytt datakontrakt `AgentPOARecallReason`

Lagt till Reason till `AgentNotificationRequest`

1.3-4

Uppdaterat datakontrakt `AgentNotificationType` contract

- Lagt till: `POADeleted` = 7

1.3-4.1

Inga ändringar

1.3-4.2

Inga ändringar

1.3-5

Inga ändringar

1.3-6

Inga ändringar

1.3-7

Uppdaterat datakontrakt `AgentPOARecallReason` contract

- Lagt till: `ScannedPOA` = 3

1.3.8

Ej releasad, inga ändringar

1.3.9

Inga ändringar

1.3.10

Inga ändringar

1.3.11

Inga ändringar.

1.3.12

Inga ändringar.

1.3.13

Inga ändringar.

1.3.14

Updated AgentPOARecallReason contract

- Added: POATransfer = 4

1.3.15

Inga ändringar.

1.3.16

Inga ändringar.

1.3.17

Inga ändringar.

2021.01

Inga ändringar.

2021.2

Inga ändringar.

Agent

API-specifikation för tjänstegränssnittet hos en fullmaktshavare.

API	Description
POST ReceiveNotification	Ta emot en notifiering. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att pusha ut notifieringar till en fullmaktshavares integrerade system.
GET LogSome	No documentation available.

POST ReceiveNotification

Ta emot en notifiering. Den här metoden anropas från Fullmaktskollen för att pusha ut notifieringar till en fullmaktshavares integrerade system.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

En parameter som specificerar typ av notifiering och metadata kring denna.

AgentNotificationRequest

Name	Description	Type	Additional information
Identity	ID på objektet notifieringen gäller för. Det kan t.ex. vara ID för en fullmakt.	string	None.
Type	Typ av notifiering.	AgentNotificationType	None.
Reason	Orsak till notifiering.	AgentPOARecallReason	None.

Request Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<AgentNotificationRequest xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://api.fullmaktskollen.se/">
  <Identity>0a3ce949-0681-4658-bd5a-e696f5dda6bc</Identity>
  <Type>POASigned</Type>
  <Reason i:nil="true" />
</AgentNotificationRequest>
```

Response Information

Resource Description

HTTP 200 OK - Systemet har tagit emot notifieringen.

None.

AgentNotificationRequest

Objekt innehållande metadata för ett notifieringsanrop.

Name	Description	Type	Additional information
Identity	ID på objektet notifieringen gäller för. Det kan t.ex. vara ID för en fullmakt.	string	None.
Type	Typ av notifiering.	AgentNotificationType	None.
Reason	Orsak till notifiering.	AgentPOARecallReason	None.

AgentNotificationType

Typ av notifiering.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	Värdet får inte användas.
POASigned	1	En ny fullmakt har signerats.
POARecalled	2	En fullmakt har återkallats.
POADisabled	3	En fullmakt har inaktiverats.
POAAboutToExpire	4	En fullmakts giltighetstid håller på att löpa ut.
POAExpired	5	En fullmakts giltighetstid har löpt ut.
POACompletionListUpdated	6	Listan med vilka anställda som omfattas av fullmakten har uppdaterats.
POADeleted	7	En fullmakt har tagits bort.

AgentPOARecallReason

Anger en orsak.

Possible enumeration values:

Name	Value	Description
Unknown	0	Fullmakten har återkallats på grund av okänd anledning.
GrantorChangedDate	1	Fullmakten har återkallats på grund av att fullmaktshavaren ändrade datum.
GrantorRecalled	2	Fullmaktsgivaren har återkallat fullmakten.
ScannedPOA	3	Fullmakten har kommit in som inskannad pdf.
POATransfer	4	Fullmakten har överlåtits (Bytt fullmaktshavare).

GET LogSome

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

string

Response Formats

application/xml, text/xml

Sample:

```
<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">sample string 1</string>
```